

ECOLIFT₆₀₀

КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА СТАНЦІЯ

Опис:

Установки Speroni (Спероні) серії ECO LIFT WC призначені для перекачування стічних вод із санвузлів і пральних машин в тих випадках, коли вода за допомогою природного низхідного нахилу не може відводитися в каналізацію. Це можуть бути підвальні приміщення, або приміщення з віддаленим розташуванням каналізаційного колектору.

Приклади застосування установки:

- Місця, де не прокладені каналізаційні труби. Наприклад, старий будинок, магазин, місце розваг, готель і розміщується під прикрасами;
- Туалет і ванна кімната без підведених каналізаційних труб;
- Віддалені області, де труби не можуть бути прокладені, або стічні води не можуть відводитися природньо;
- Оновлені або модернізовані існуючі будівлі.

Установка ECO LIFT WC може лише застосовуватися для відкачування від ванної кімнати і туалету стічних вод із вмістом туалетного паперу і фекалій. Стічні води, що містять інші матеріали, можуть викликати несправність обладнання і роблять гарантію недійсною.

Рідини, що дозволені для перекачування:

- Стічні води від ванни і стічні води із вмістом туалетного паперу і фекалій.
- Рідини з максимальною температурою 35°C.
- PH: 4-10.

Рідини, що ЗАБОРОНЕНІ для перекачування:

- Сильні хімікалії або розчинники.
- Пластмаса, картон, одяг, волосся, металеві об'єкти (скрепки і шпильки), каміння, будматеріали, підлогові настилки, і т.п.



Артикул	Модель	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		Мах витрати	Мах напір	Мах темп. рідини	Патрубки подачі	Напірний патрубок		Робочі механізми	Мах Потужність	Струм		Мережа
		Q _{max} , м ³ /год	H _{max} , м	мм.	DNA, мм.	DNM, мм.			P2, кВт	I2, А		
7210277	ECO LIFT WC 600	5,1	8,7	35	2-а патрубка x 40 мм: душова та раковина; патрубок x 90 мм: унітаз	напірний патрубок x 40 мм.	нерж. подрібнювач	0,6	2,6	1 x 230В-50Гц	Запитом	