

## FLUSSMATIC

### APPLICAZIONI

Particolarmente adatto per il controllo automatico degli impianti di pressurizzazione idrica. Avviamento e spegnimento automatico della pompa, rispettivamente all'apertura dei rubinetti e quando la portata è nulla.

Protegge l'impianto contro il funzionamento a secco oppure quando la pompa supera la propria capacità di aspirazione.

### LIMITI D'IMPIEGO

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - Tensione di alimentazione     | 230 V      |
| - Frequenza                     | 50-60 Hz   |
| - Intensità Max. (Europress)    | 16 (6) A   |
| - Intensità Max. (Flussmatic)   | 16 (8) A   |
| - Indice di Protezione          | IP 65      |
| - Pressione max. di esercizio   | 10 bar     |
| - Temperatura max. di esercizio | 65 °C      |
| - Attacchi                      | 1" maschio |

### MATERIALI

|               |        |
|---------------|--------|
| - Corpo       | Nylon  |
| - Membrana    | EPDM   |
| - Flussostato | Ottone |

### APPLICATION

Particularly suitable for the automatic control in water pressure system.

The pump starts and stops automatically when cocks are opened and the delivery is none. Device avoids dry running working and protects the pump from over-suction capacity.

### OPERATING CONDITIONS

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| - Input voltage                | 230 V    |
| - Frequency                    | 50-60 Hz |
| - Intensity Max. (Europress)   | 16 (6) A |
| - Intensity Max. (Flussmatic)  | 16 (8) A |
| - Protection rating            | IP 65    |
| - Maximum working pressure     | 10 bar   |
| - Maximum temperature pressure | 65 °C    |
| - Connection                   | 1" male  |

### MATERIALS

|               |       |
|---------------|-------|
| - Body        | Nylon |
| - Membrane    | EPDM  |
| - Flow switch | Brass |

