

VINAR

SPERONI®

WATER PUMPS

 **masdaf**



КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ **2023**



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
SPERONI.UA



Vinar

Мембранні розширювальні баки (гідроаккумулятори) “VINAR” – це український бренд гідроаккумуляторів, виготовлений на європейських заводах для задоволення потреб в системі водопостачання та опалення якісним обладнанням за розумні кошти.

Виходячи з багаторічного досвіду співробітників компанія “VINAR” готова надати Вам саме те обладнання, яке дійсно підходить саме ВАМ як з точки зору якості, так і з фінансової сторони.

Гідроаккумулятори комплектуються мембранами заводу “SE.FA” (Італія)-всесвітньовідомого виробника та постачальника мембран для більшості європейських виробників мембранних та розширювальних баків, що додатково засвідчує якість наших гідроаккумуляторів.



офіційний імпортер

Speroni Spa - 1946-по сьогоднішній день більш ніж шістдесятилітня історія

Шістдесят років постійних інвестицій в дослідження, технологічні нововведення і людські ресурси зробили Speroni Spa компанією-лідером в області виробництва електронасосів.

Speroni Spa, історія постійного розвитку, яка в галузі виробництва електронасосів почалася в 1946 році в Кастельново-ді-Сотто, була створена ДЖУЗЕППЕ Спероні і спочатку управлялася своїм творцем. В епоху переважно сільської економіки, він передбачив важливість застосування механіки для потреб сільськогосподарського виробництва, і, застосовуючи всі свої підприємницькі здібності, цілком використав великий потенціал зростання післявоєнного часу.



Mas Grup

ексклюзивний імпортер

MAS DAF Mas Grup

MAS DAF прислухається до ваших потреб і надає важливе значення вашим пріоритетам, маючи досвід понад 44 роки.

MAS DAF пропонує найбільш підходящі програми для ваших потреб, які вирізняються у багатьох різних сферах – від енергоефективності до гігієни, від розширеної інфраструктури до економії.



ЗМІСТ

VINAR

VSP “VINAR” заглиблювальні 4" насоси для свердловин	4
VSP “VINAR” заглиблювальні 6" – 7" насоси для свердловин	6
VSP “VINAR” заглиблювальні 8" – 10" насоси для свердловин	8
VECP “VINAR” циркуляційні насоси	9

SPERONI

KP поверхневі вихрові насоси	11
AP поверхневі самовсмоктуючі насоси із зовнішнім ежектором	11
CAM поверхневі відцентрові самовсмоктуючі насоси	12
CM моноблочні центробіжні насоси	13
NB поверхневі центробіжні самовсмоктуючі насоси (двоколісні)	14
CAM поверхневі самовсмоктуючі насоси (корпус – нерж. сталь)	14
RS, RA поверхневі центробіжні багатоступеневі насоси	15
RV вертикальні багатоступеневі центробіжні насоси	16
SM поверхневі центробіжні багатоступеневі самовсмоктуючі насоси	16
Насосні побутові станції	17
SC, SCMХ багатоступеневі занурювальні електронасоси	18
SP занурювальні 4" насоси для свердловин	19
SX занурювальні 4" насоси для свердловин з нерж. сталі	21
SX занурювальні 6" насоси для свердловин з нерж. сталі	23
Занурювальні двинуни Speroni	24
2C двоступеневі центробіжні насоси	25
CF моноблочні центробіжні насоси	26
HG поверхневі центробіжні насоси з відкритим робочим колесом	27
CB поверхневі центробіжні насоси	28
CMA, LC, HLC бензинові та дизельні мотопомпи	29
CS моноблочні поверхневі центробіжні насоси	30
CMX, CTX, WX моноблочні поверхневі центробіжні насоси із нерж. сталі	32
CX моноблочні поверхневі центробіжні насоси з нерж. сталі	33
RX горизонтальні багатоступеневі насоси	34
RSX, RVX нержавіючі багатоступеневі насоси	35
RGXM нержавіючі горизонтальні багатоступеневі однофазні насоси	36
VS багатоступеневі вертикальні насоси із нержавіючої сталі	36
TS, TF, SDX дренажні насоси для забрудненої води	39
SXG, SVS дренажні насоси для стічних вод	40

SXS занурювальні насоси для стічних вод з нерж. сталі	40
SQ занурювальні каналізаційні насоси	41
CUTTY занурювальні насоси з ріжучим механізмом	41
ECOTRI занурювальні насоси з ріжучим механізмом	42
ECO LIFT WC каналізаційна установка	42
SA занурювальні каналізаційні насоси з нержавіючої сталі	43
AS, ECM дренажні насоси для котлованів	43
PR, SE занурювальні насоси для стічних вод з робочим колесом типу VORTEX	44
SWIMM самовсмоктуючі насоси для басейнів	45
NG, GF вертикальні насоси для забрудненої води	45
AIRMAC бензинові генератори	46
PRESS-SYSTEM RX станції підвищення тиску (на базі насосів Speroni)	48
PRESS-SYSTEM DAF станції підвищення тиску (на базі насосів Mac Daf)	49
MAS DAF	
FART2 насосні станції пожежогасіння	50
YNM-YPSP-ENM станції пожежогасіння	50
ENDURO занурювальні насоси для стічних вод	51
ENDURO PRO консольні фекально-дренажні насоси сухої установки	53
NM одноступеневі центробіжні насоси	54
INM центробіжні насоси типу «IN-LINE»	55
KYP насоси для термічного масла	57
Пульты управління	
QUADRO пульти керування SPERONI (Італія)	58
SPERONI ECO 1 прилади управління і захисту	59
SPERONI SMART 1 прилади управління і захисту	59
SPERONI SMART 2 прилади управління і захисту	59
Інвертори SPERONI	60
Стандарт SMART-1	61
Стандарт SMART-2	61
AKN SMART AQUA CONTROL-1F	61
SMART AQUA CONTROL-1F/S	62
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F	62
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF	62
Комплектуючі до насосних станцій	63
VINAR розширювальні баки зі змінною мембраною	64



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
SPERONI.UA

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН "VINAR" VSP

Застосування:

Багатоступінчасті занурювальні 4" насоси для глибоких свердловин. Використовуються, головним чином, для подачі чистої води у побутових та промислових цілях, у дощових та зрошувальних установках, у системах пожежогасіння для подачі води із свердловин.

Матеріали насоса

Зовнішній кожух, вал електродвигуна – нержавіюча сталь.

Дифузори та робочі колеса – норил.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		DNM	P2, кВт		
110100010	VSPM 25-19	1,5	126	BP 1" 1/4	0,55	5	1 x 230В - 50Гц	347
110100020	VSPM 25-26		172		0,75	6,2		427
110100030	VSPM 25-38		251		1,1	8,1		557
110100040	VSPT 25-19		126	BP 1" 1/4	0,55	1,9	3 x 400В - 50Гц	347
110100050	VSPT 25-26		172		0,75	2,3		425
110100060	VSPT 25-38		251		1,1	1,1		540
110100070	VSPM 50-10	3	68	BP 1" 1/4	0,55	5	1 x 230В - 50Гц	301
110100080	VSPM 50-14		95		0,75	6,2		343
110100090	VSPM 50-20		143		1,1	8,1		408
110100100	VSPM 50-28		190		1,5	10,4		447
110100110	VSPM 50-40		272		2,2	15		632
110100120	VSPT 50-10		68	BP 1" 1/4	0,55	1,9	3 x 400В - 50Гц	301
110100130	VSPT 50-14		95		0,75	2,3		339
110100140	VSPT 50-20		143		1,1	3,1		391
110100150	VSPT 50-28		190		1,5	4		471
110100160	VSPT 50-40		272		2,2	5,6		588
110100170	VSPM 70-08	4,2	53	BP 1" 1/4	0,55	5	1 x 230В - 50Гц	289
110100180	VSPM 70-11		73		0,75	6,2		324
110100190	VSPM 70-16		106		1,1	8,1		385
110100200	VSPM 70-21		139		1,5	10,4		437
110100210	VSPM 70-32		205		2,2	15		585
110100220	VSPT 70-08		53	BP 1" 1/4	0,55	1,9	3 x 400В - 50Гц	289
110100230	VSPT 70-11		73		0,75	2,3		318
110100240	VSPT 70-16		106		1,1	3,1		362
110100250	VSPT 70-21		139		1,5	4		431
110100260	VSPT 70-32		205		2,2	5,6		538



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
SPERONI.UA

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН "VINAR" VSP

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		DNM	P2, кВт		
110100270	VSPM 100-09	6	57	BP 1" 1/4	0,75	6,2	1 x 230В - 50Гц	316
110100280	VSPM 100-14		89		1,1	8,1		376
110100290	VSPM 100-18		115		1,5	10,4		422
110100300	VSPM 100-27		172		2,2	15		563
110100310	VSPT 100-09		57	BP 1" 1/4	0,75	2,3	3 x 400В - 50Гц	310
110100320	VSPT 100-14		89		1,1	3,1		356
110100330	VSPT 100-18		115		1,5	4		417
110100340	VSPT 100-27		172		2,2	5,6		520
110100350	VSPT 100-35		223		3	7,4		678
110100360	VSPT 100-48		306		4	9,8		854
110100370	VSPM 140-10	8,4	61	BP 2"	1,1	8,1	1 x 230В - 50Гц	381
110100380	VSPM 140-14		85		1,5	10,4		437
110100390	VSPM 140-20		121		2,2	15		573
110100400	VSPT 140-10		61	BP 2"	1,1	3,1	3 x 400В - 50Гц	362
110100410	VSPT 140-14		85		1,5	4		431
110100420	VSPT 140-20		121		2,2	5,6		532
110100430	VSPT 140-27		164		3	7,4		676
110100440	VSPT 140-36		218		4	9,8		868
110100450	VSPT 140-49		297		5,5	13,7		1 096
110100460	VSPM 200-08		12	51	BP 2"	1,5	10,4	1 x 230В - 50Гц
110100470	VSPM 200-13	83		2,2		15	529	
110100480	VSPT 200-08	51		BP 2"	1,5	4	3 x 400В - 50Гц	391
110100490	VSPT 200-13	83			2,2	5,6		485
110100500	VSPT 200-17	108			3	7,4		603
110100510	VSPT 200-23	147			4	9,8		787
110100520	VSPT 200-32	204			5,5	13,7		928
110100530	VSPT 240-14	14,4	88	BP 2"	3	7,4	3 x 400В - 50Гц	661
110100540	VSPT 240-19		120		4	9,8		848
110100550	VSPT 240-26		164		5,5	13,7		1 063
110100560	VSPT 240-34		214		7,5	18,7		1 316
110100570	VSPT 400-10	24	60	BP 2"	3	7,4	3 x 400В - 50Гц	661
110100580	VSPT 400-14		85		4	9,8		831
110100590	VSPT 400-19		115		5,5	13,7		1 003
110100600	VSPT 400-27		163		7,5	18,7		1 263



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
SPERONI.UA

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 6" - 7" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН З НЕРЖ. СТАЛІ "VINAR" VSX

Застосування:

Багатоступінчастий занурювальний 6" насос призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не менше 168-180 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Матеріали насоса

Зовнішній кожух, вал електродвигуна, дифузори та робочі колеса – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив.	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNM	P2, кВт	I2, А		
110200010	VSXT 617-07	20	81	BP 2" 1/2	4	9,2	3 х 400В - 50Гц	1 995
110200020	VSXT 617-10		116		5,5	12,4		2 295
110200030	VSXT 617-14		162		7,5	16,5		2 653
110200040	VSXT 617-17		197		9,3	20,3		3 164
110200050	VSXT 617-20		232		11	23,6		3 408
110200060	VSXT 617-24		278		13	27,6		3 824
110200070	VSXT 617-28		324		15	32,1		4 318
110200080	VSXT 617-34		394		18,5	40,5		5 071
110200090	VSXT 617-40		463		22	47,5		8 231
110200100	VSXT 630-06	43,2	72	BP 3"	5,5	12,4	3 х 400В - 50Гц	1 995
110200110	VSXT 630-08		96		7,5	16,5		2 261
110200120	VSXT 630-11		131		9,3	20,3		2 754
110200130	VSXT 630-13		155		11	23,6		3 023
110200140	VSXT 630-15		179		13	27,6		3 302
110200150	VSXT 630-17		203		15	32,1		3 668
110200160	VSXT 630-21		251		18,5	40,5		4 342
110200170	VSXT 630-24		287		22	47,5		4 731
110200180	VSXT 630-30		358		26,5	57,9		5 858
110200190	VSXT 630-35		418		30	64,5		7 917
110200200	VSXT 636-05	50	70	BP 4"	7,5	16,5	3 х 400В - 50Гц	2 106
110200210	VSXT 636-06		80		9,3	20,3		2 371
110200220	VSXT 636-07		94		11	23,6		2 631
110200230	VSXT 636-09		133		13	27,6		2 978
110200240	VSXT 636-10		65		15	32,1		3 281
110200250	VSXT 636-13		80		18,5	40,5		3 915
110200260	VSXT 636-15		94		22	47,5		4 266
110200270	VSXT 636-18		133		26,5	57,9		5 098
110200280	VSXT 636-21		133		30	64,5		5 727
110200290	VSXT 636-25		133		37	80		6 486
110200300	VSXT 645-05	58	74	BP 4"	7,5	16,5	3 х 400В - 50Гц	2 106
110200310	VSXT 645-06		89		9,3	20,3		2 371
110200320	VSXT 645-07		104		11	23,6		2 631
110200330	VSXT 645-08		119		15	27,6		2 846



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
SPERONI.UA

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 6" - 7" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН З НЕРЖ. СТАЛІ "VINAR" VSX

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив.	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
110200340	VSXT 645-09	58	134	BP 4"	15	32,1	3 x 400В - 50Гц	3 162
110200350	VSXT 645-11		164		18,5	40,5		3 490
110200360	VSXT 645-14		208		22	47,5		4 146
110200370	VSXT 645-16		238		26,5	57,9		4 836
110200380	VSXT 645-18		268		30	64,5		5 325
110200390	VSXT 645-23		342		37	80		6 246
110200400	VSXT 645-29				432			45
110200410	VSXT 660-06	72	89	BP 4"	11	23,6	3 x 400В - 50Гц	2 541
110200420	VSXT 660-07		104		13	27,6		2 766
110200430	VSXT 660-08		118		15	32,1		3 070
110200440	VSXT 660-10		148		18,5	40,5		3 651
110200450	VSXT 660-12		178		22	47,5		4 042
110200460	VSXT 660-14		207		26,5	57,9		4 750
110200470	VSXT 660-17		252		30	64,5		5 371
110200480	VSXT 660-21		311		37	80		6 245
110200490	VSXT 660-24		355		45	96,5		6 935
110200500	VSXT 660-28				414			52
110200510	VSXT 775-04	96	77	BP 5"	15	32,1	3 x 400В - 50Гц	3 565
110200520	VSXT 775-05		96		18,5	40,5		4 113
110200530	VSXT 775-06		115		22	47,5		4 307
110200540	VSXT 775-07		135		26,5	57,9		4 991
110200550	VSXT 775-08		154		30	64,5		5 555
110200560	VSXT 775-10		192		37	80		6 118
110200570	VSXT 775-12		231		45	96,5		6 843
110200580	VSXT 775-14		269		52	102,7		7 475
110200590	VSXT 795-03	110	75	BP 5"	15	32,1	3 x 400В - 50Гц	3 473
110200600	VSXT 795-04		100		22	47,5		4 290
110200610	VSXT 795-05		125		30	62,4		5 054
110200620	VSXT 795-07		175		37	74,3		5 543
110200630	VSXT 795-09		225		45	90,3		6 216
110200640	VSXT 795-10		250		55	112,9		6 739
110200650	VSXT 795-11		275		60	123,3		7 256
110200660	VSXT 7105-04	125	87	BP 5"	22	47,5	3 x 400В - 50Гц	4 353
110200670	VSXT 7105-05		109		30	57,9		4 732
110200680	VSXT 7105-07		153		37	74,3		5 624
110200690	VSXT 7105-08		175		45	90,3		6 095
110200700	VSXT 7105-09		196		52	105,6		6 417
110200710	VSXT 7105-10		218		55	112,9		6 843
110200720	VSXT 7105-11		240		60	123,3		7 360
110200730	VSXT 7105-12				262			67



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
SPERONI.UA

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 8"- 10" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН З НЕРЖ. СТАЛІ "VINAR" VSX

Застосування:

Багатоступінчастий занурювальний 8"-10" насос призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не менше 200-290 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Матеріали насоса

Зовнішній кожух, вал електродвигуна, дифузори та робочі колеса – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив.	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNM	P2, кВт	I2, А		
110200800	VSXT 8125-02A	170	59	BP 6"	18,5	40,5	3х400В-50Гц	4 439
110200810	VSXT 8125-02	170	64		22	47,5		4 675
110200820	VSXT 8125-03	170	91		30	64,5		6 049
110200830	VSXT 8125-04	170	117		37	74,3		6 814
110200840	VSXT 8125-05A	170	143		45	90,3		7 285
110200850	VSXT 8125-05	170	160		55	105,6		7 981
110200860	VSXT 8125-06A	170	184		60	112,9		8 527
110200870	VSXT 8125-06	170	192		67	123,3		8 752
110200880	VSXT 8125-07	170	225		75	137,7		9 557
110200890	VSXT 8125-09	170	281		92	179		11 316
110200900	VSXT 8125-10	170	321		110	216		12 282
110200100	VSXT 8160-02A	200	53	BP 6"	18,5	40,5	3х400В-50Гц	4 566
110200110	VSXT 8160-02	200	60		22	47,5		4 801
110200120	VSXT 8160-03	200	84		30	64,5		6 158
110200130	VSXT 8160-04	200	110		37	74,3		6 981
110200140	VSXT 8160-05A	200	135		45	90,3		7 487
110200150	VSXT 8160-05	200	149		55	105,6		8 182
110200160	VSXT 8160-06	200	172		60	112,9		8 740
110200170	VSXT 8160-07A	200	199		67	123,3		9 476
110200180	VSXT 8160-07	200	208		75	137,7		9 798
110200180	VSXT 8160-08	200	225		81	159		10 707
110200180	VSXT 8160-09	200	262		92	179		11 604
110200190	VSXT 8160-10	200	301		110	216		12 593
110200200	VSXT 10210-02B	290	70	BP 6"	30	62,4	3х400В-50Гц	8 108
110200210	VSXT 10210-02	290	77		37	79,7		8 475
110200220	VSXT 10210-03B	290	102		45	90,4		9 246
110200230	VSXT 10210-03	290	116		55	105,6		9 948
110200240	VSXT 10210-04B	290	134		60	119,1		10 822
110200250	VSXT 10210-04A	290	144		67	134,6		11 029
110200260	VSXT 10210-04	290	156		75	157		11 350
110200270	VSXT 10210-05	290	193		92	179		13 674
110200280	VSXT 10210-06	290	214		100	200,8		14 812
110200290	VSXT 10210-07B	290	249		110	216		15 778
110200290	VSXT 10210-07	290	270		129	248		16 675

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ “VINAR” VECP

Застосування:

Циркуляційні насоси нового покоління серії VECP з ротором з постійними магнітами та інтелектуальною електронною системою керування. Зазвичай наші циркуляційні насоси встановлюють: Системи опалення та охолодження. Застосовуються в теплових насосах, системи сонячної енергії, використовується в промислових цілях.

Робочі характеристики:

Напруга (однофазна): 1N ~50-60 Гц 230 В ±%10, Максимальна температура рідини: -10~+110 °C Максимальний, робочий тиск : 10 бар,

Матеріали насоса

Корпус насоса: Чавун.

Робоче колесо: Технополімер.

Вал: Нержавіюча сталь.

Гільза ротора: Нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Робочий тиск	Розмір фланця	Монтажна база	Потужність	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	L, мм.	P2, кВт		
110300010	VECP 25/180/07	4	7	10	1"1/4	180	55	1x230В	390
110300020	VECP 25/180/08	6	8	10	2"	180	185	1x230В-50Гц	480
110300030	VECP 25/180/10	12	9				185		1 089
110300040	VECP 40/220/07	16	6	10	DN 40	220	185	1x230В	1 089
110300050	VECP 40/250/08	17	7	10	DN 40	250	190	1x230В-50Гц	1 071
110300060	VECP 40/250/10	19,5	9				360		1 389
110300070	VECP 40/250/12	24	12				525		1 707
110300080	VECP 40/250/15	25,5	15				640		1 764
110300090	VECP 50/280/07	18,5	7	10	DN 50	280	200	1x230В-50Гц	1 164
110300100	VECP 50/280/09	24	9				365		1 392
110300110	VECP 50/280/12	32	12				645		1 800
110300120	VECP 50/280/15	36	15				940		1 989
110300130	VECP 65/340/06	21	6	10	DN 60	340	210	1x230В-50Гц	1 200
110300140	VECP 65/340/08	27	8				375		1 509
110300150	VECP 65/340/10	38	10				650		1 872
110300160	VECP 65/340/15	42,5	14				950		2 082
110300170	VECP 80/360/08	30	8	10	DN 80	360	385	1x230В-50Гц	1 500
110300180	VECP 80/360/10	40	10				655		1 932
110300190	VECP 80/360/15	45	14				960		2 139

ПОДВІЙНІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ “VINAR” VECP

Застосування:

Циркуляційні насоси нового покоління серії VECP з ротором з постійними магнітами та інтелектуальною електронною системою керування. Зазвичай наші циркуляційні насоси встановлюють: Системи опалення та охолодження. Застосовуються в теплових насосах, системи сонячної енергії, використовується в промислових цілях.

Робочі характеристики:

Напруга (однофазна): 1N ~50-60 Гц 230 В ±%10, Максимальна температура рідини: -10~+110 °C Максимальний, робочий тиск : 10 бар,

Матеріали насоса

Корпус насоса: Чавун.
Робоче колесо: Технополімер.
Вал: Нержавіюча сталь.
Гільза ротора: Нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Робочий тиск	Розмір фланця	Монтажна база	Потужність	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	L, мм.	P2, кВт		
110300200	VECP 40/250/08 D	2*18	8	10	DN 40	250	2*190	1x230В-50Гц	2 625
110300210	VECP 40/250/10 D	2*23	10				2*360		3 150
110300220	VECP 40/250/12 D	2*25	12				2*525		3 855
110300230	VECP 40/250/15 D	2*25	15				2*640		4 089
110300240	VECP 50/280/07 D	2*21	7	10	DN 50	280	2*200	1x230В-50Гц	2 889
110300250	VECP 50/280/09 D	2*27	9				2*365		3 240
110300260	VECP 50/280/12 D	2*34	12				2*645		4 089
110300270	VECP 50/280/15 D	2*38	15				2*960		4 464
110300280	VECP 65/340/06 D	2*24	6	10	DN 60	340	2*210	1x230В-50Гц	2 997
110300290	VECP 65/340/08 D	2*30	8				2*375		3 504
110300300	VECP 65/340/10 D	2*41	10				2*650		4 122
110300310	VECP 65/340/15 D	2*45	15				2*950		4 554
110300320	VECP 80/360/08 D	2*32	8	10	DN 80	360	2*385	1x230В-50Гц	3 600
110300330	VECP 80/360/10 D	2*44	10				2*655		4 125
110300340	VECP 80/360/15 D	2*50	15				2*960		4 875

ПОВЕРХНЕВІ ВИХРОВІ НАСОСИ КР

Застосування:

Насос для підвищення тиску об'ємного типу, здатний нагнітати високий тиск при відносно невеликих витратах електроенергії, з лінійною напірно-видатковою характеристикою.

Насос призначений для застосування в системах домашнього водопостачання, наповнення невеликих мембранних баків, ємностей та інших установок. Використовується для перекачування чистої води, неагресивних рідин, що не містять піску та інших включень.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 60°C;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для довгострокової роботи.



Артикул	Модель насосу	Граничні параметри експлуатації		Приєдну- вальні розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздріб- на ціна (в EUR з ПДВ)
		Продук- тивність	Напір	на вході/ на виході	Робочі колеса	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} м³/ч	H _{max} м	DNA/DNM					
101020300	KPM 50	2,1	38	BP 1"	латунь	0,37	2,9	1 x 230В - 50Гц	90
101022650	KPM 50 BR	2,1	38			0,37	2,9		225
101022300	KPM 70	2,4	46			0,52	3,5		119
10102700	KPM 80	3	55			0,6	4,0		133
101021200	AKM 60	2,4	40	BP 1"	латунь	0,45	3,0	1x230В-50Гц	121
10105150	KFM 1	2,4	38	BP 1"	латунь	0,37	2,9	1 x 230В - 50Гц	185
10104170	KFM 2	3,6	58			0,6	4,0		238
101221100	PM 20	1,5	14	20 мм	бронза	0,37	2,3	1 x 230В - 50Гц	197
101221110	PM 25	3,3	19	25 мм		0,75	4,8		299

ПОВЕРХНЕВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ ІЗ ЗОВНІШНІМ ЕЖЕКТОРОМ АР

Самовсмоктувальний водяний насос для забору рідини з глибини до 45 метрів.

Застосовується для підйому води з свердловин, колодязів, створення тиску в невеликих системах водопостачання, для наповнення ємностей поливу.



Артикул	Модель насосу	Граничні параметри експлуатації			Приєдну- вальні розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Глуб.всм.окт. при Тж=10 °С	Продук- тивність	Напір	на вході/ на виході	Потуж- ність	Струм	Мережа	
		HS _{max} , м	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA/ DNM	P2, кВт	I2, А		
102200210	APM 100	20	2,1	41	BP 1" ¼ / BP 1"	0,75	5	1 x 230В - 50Гц	258
102200220	APM 150	25	1,8	38		1,1	7		465
102200230	APM 200	25	1,8	57		1,5	9,3		486
102200240	AP 100	25	1,5	32	BP 1" ¼ /BP 1"	0,75	2,5	3x380В-50Гц	263
	ежектор 2" FPM 100								110

ПОВЕРХНЕВІ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ CAM

Застосування:

Самовсмоктуючі водяні насоси з великою продуктивністю і хорошою гідравлічною характеристикою. Насос здатний піднімати воду з 8-ми метрової глибини і перекачувати її з невеликим вмістом повітря. Використовується у випадках, коли рівень води знаходиться нижче рівня насоса, а також для організації систем приватного водопостачання та наповнення малих та середніх резервуарів.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 8 бар;

Температура води не більше 35°C;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 8 м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувал. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Глибина всмоктув.	Продуктивність	Напір	на вході/на виході	Потужність	Струм	Мережа	
		HS _{max} , м	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA/ DNM	P2, кВт	I2, А		
101155450	CAM 40 HL	8	3	38	BP 1" / 1"	0,6	3,8	1 x 230В - 50Гц	147
101150010	CAM 60	8	3	42		0,6	3,8		195
101150760	CAM 66	8	3	46		0,7	4,9		220
101161330	CAM 100-N	8	3,6	46	BP 1" / 1"	0,75	5	1 x 230В - 50Гц	190
101160060	CAM 130	8		47		1	5,8		256
101161490	CAM 152	8	9,0	45	BP 1¼" / 1"	1,1	7	1 x 230В - 50Гц	364
101161500	CAM 202	8		47		1,5	12		370
	CAM 302	9	14,4	55	BP 1½"/ 1¼"	2,2	15		
101162010	CAM 150	9	4,8	58	BP 1½" / 1"	1,1	7	1 x 230В - 50Гц	484
101162110	CAM 200	9	6	60		1,5	12		503
101162170	CAM 150 BR	9	4,8	58	BP 1½" / 1"	1,1	7	1 x 230В - 50Гц	508
101162180	CAM 200 BR	9	6	60		1,5	9		541
101150780	CA 66	8	3	46	BP 1" / 1"	0,7	2,3	3 x 380В - 50Гц	235
101160100	CA 100	8	3,6	45		0,75	2,5		233
101160110	CA 130	8	3,6	47		1	2,8		284
101161470	CA 152	8	9,0	45	BP 1¼" / 1"	1,1	3	3 x 380В - 50Гц	368
101161480	CA 202	8		47		1,5	4,2		373
	CA 302	9	14,4	55	BP 1½" / 1¼"	2,2	5,2		625
101162050	CA 150	9	4,8	58	BP 1½" / 1"	1,1	3		537
101162150	CA 200	9	6	60		1,5	5		3x380В-Гц

МОНОБЛОЧНІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ CM

Застосування:

Одноступеневі моноблочний центробіжний насос підходить для перекачування чистої води і інших хімічно і механічно неагресивних рідин. Муфтове з'єднання. Може використовуватися для широкого спектра застосувань на цивільних, сільськогосподарських і промислових об'єктах.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101061740	CM 22	6	20	BP 1"	BP 1"	0,37	2,8	1x230В-50Гц	157
101060410	CM 27	6	27			0,55	4		189
101061750	CM 32	7,5	29			0,75	5,5		200
101062010	CM 35	7,5	36	BP 1 1/4"	BP 1"	1,1	8,3	1x230В-50Гц	408
101062390	CM 45	7,5	43			1,5	10,7		442
101062600	CM 50	9	49,5			1,85	14		581
101063010	CM 53	9	54			2,2	15		587
101063020	CM 54	18	46,5	BP 2"	BP 1 1/4"	3	20	1x230В-50Гц	986
101063030	CM 55	21	56			4	28		1 134
101062230	C 32	7,5	29	BP 1"	BP 1"	0,75	2,3	3x400В-50Гц	200
	C 32 IE 3	7,5	29						215
101062640	C 35	7,5	36	BP 1 1/4"	BP 1"	1,1	4	3x400В-50 Гц	425
	C 35 IE 3	7,5	36						463
101062330	C 45	7,5	43			1,5	5		442
	C 45 IE 3	7,5	43						488
101062640	C 50	9	49,5			1,85	5,2		556
	C 50 IE 3	9	49,5						600
101063050	C 53	9	54			2,2	5,5		600
	C 53 IE 3	9	54						627
101063060	C 54	18	46,5	BP 2"	BP 1 1/4"	3	7,3	3 x 400В-50 Гц	883
	C 54 IE 3	18	46,5						1 007
101063070	C 55	21	56			4	9		894
	C 55 IE 3	21	56						1 012

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ / ДВОКОЛІСНІ NB

Застосування:

Двоступеневий центробіжний насос використовується для підвищення тиску води і інших неагресивних рідин. Має плавну напірно-витратну характеристику, що дозволяє застосовувати насос у великому діапазоні подачі води при незначній зміні вихідного тиску.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C; Максимальна глибина всмоктування 8 м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	Насос	Насос
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		роб. колесо-норил	роб. колесо-бронза
102202350	NBM/A 150	7,5	46	BP 1" 1/2 / BP 1" 1/4	1,1	8,8	1 x 230В - 50Гц	417	471
102202380	NBM/B 150	10,5	40		1,1	8,8		417	478
102202360	NBM 200	10,5	44		1,5	10,5		529	563
102202370	NBM 300	12	49		2,2	13,5		552	598
102202300	NB/A 150	7,5	46	BP 1" 1/2 / BP 1" 1/4	1,1	4	3 x 380В - 50Гц	427	457
102202330	NB/B 150	10,5	40		1,1	4		426	446
102202310	NB 200	10,5	44		1,5	4,7		438	485
102202320	NB 300	12	49		2,2	5,2		470	514

ПОВЕРХНЕВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ САМ (КОРПУС - НЕРЖ. СТАЛЬ)

Застосування:

Насос має хорошу всмоктуючу здатність і напірно-витратну характеристику. Корпус насоса виготовлений з нержавіючої сталі, що дозволяє застосовувати його для перекачування питної води в системах автоматичного водопостачання приватних будинків.

Матеріали:

Корпус насоса нержавіюча сталь;

Робоче колесо – нержавіюча сталь; Робоче колесо (CAM80-85) норил.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Глибина всмоктув. H _{S max} , м	Продуктивність Q _{max} , м³/ч	Напір H _{max} , м		Потужність P2, кВт	Струм I2, А	Мережа	
101195020	CAM 80	8	3	38	BP 1" / BP 1"	0,6	3,8	1 x 230В - 50Гц	200
101195470	CAM 80 HL			38		0,6	3,8		155
101191150	CAM 85			42		0,7	4		218
101191170	CAM 88			46		0,75	5		258
101191460	CAM 88 HL	8	4.2	46	BP 1" / BP 1"	0,75	5	1 x 230В - 50Гц	207
101532010	CAM 95N			44		0,75	5		281
101532020	CAM 98N			47		1	5,8		307
101531610	CAM 198	9	4,8	56	BP 1 1/4" BP 1"	1,1	7,5	1x230В-50Гц	382
101531580	CA 198					1,1	4,2	3x380В-50Гц	382

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ RS, RA

Застосування:

Центробіжні багатоступеневі насоси мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики, велику продуктивність при мінімальних витратах електроенергії.

Серія насосів RA – зважених.

Матеріали

Кожух насоса – нержавіюча сталь;

Робочі колеса – полімер норил;

Диффузор – норил.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Робочий тиск	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102190300	RSM 3	5,4	34	10	BP 1"	BP 1"	0,6	3,5	1 x 230В - 50Гц	265
102190310	RSM 4		45				0,7	4,8		278
102190320	RSM 5		60				1,1	6,2		316
102190290	RSM 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	9,3	1 x 230В - 50Гц	585
102190280	RSM 50		59				1,85	10		638
102190260	RSM 60		71				2,2	12		650
102190410	RS 4	5,4	45	10	BP 1"	BP 1"	0,7	2,2	3 x 400В - 50Гц	284
102190420	RS 5		60				1,1	3,0		345
102190480	RS 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	4,2	3 x 400В - 50Гц	543
102190490	RS 50		59				1,85	4,6		640
102190500	RS 60		71				2,2	5,3		667
102190180	RS 80		95				3,0	6,6		718
102193980	RAM 3	5,4	34	10	BP 1"	BP 1"	0,6	3,6	1 x 230В - 50Гц	284
102193990	RAM 4		45				0,7	5,0		311
102194000	RAM 5		60				1,1	6,2		339
102197760	RAM 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	9,3	1 x 230В - 50Гц	610
102197770	RAM 50		61				1,9	11,5		655
102193950	RA 5	5,4	60	10	BP 1"	BP 1"	1,1	3,0	3x400В-50Гц	364
102197810	RA 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	4,2	3 x 400В - 50Гц	560
102197820	RA 50		61				1,9	4,8		663

ВЕРТИКАЛЬНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ RV

Застосування:

Вертикальний багатоступеневі центробіжний насос високого тиску з невеликими витратами електроенергії. Різьбове з'єднання, вхід/вихід з одного боку насоса. Конструкція опорної плити основи дозволяє надійно закріпити насос на майданчику.

Універсальний насос для побутових і промислових цілей, для систем високого тиску і для систем поливу в сільському господарстві. Використовується для перекачування і фільтрації води для станцій водопостачання, розподілу води з водопостачальних станцій, підвищення тиску в магістральних трубопроводах і т.д.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для промислового застосування.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність Q_{max} , м³/ч	Напір H_{max} , м	Робочий тиск P_{max} , бар	На вході DNA	На виході DNM	Потужність P2, кВт	Струм I2, А	Меража	
102199010	RVM 3	5,4	35	10	BP 1"	BP 1"	0,6	3,8	1 x 230В - 50Гц	307
102199020	RVM 4		46				0,7	4,8		316
102199030	RVM 5		61				1,1	6,5		357
102195010	RVM 40	9,6	50	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	9,3	1 x 230В - 50Гц	627
102195020	RVM 50		60				1,85	10		684
102195030	RVM 60		73				2,2	12		703
102199050	RV 3	5,4	35	10	BP 1"	BP 1"	0,6	2,0	3 x 400В - 50Гц	307
102199060	RV 4		46				0,7	2,2		324
102199070	RV 5		61				1,1	3,2		377
102195050	RV 40	9,6	50	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	4,2	3 x 400В - 50Гц	602
102195060	RV 50		60				1,85	4,6		690
102195070	RV 60		73				2,2	5,3		715
102195080	RV 80	10,8	97				3,0	6,6		703

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ SM

Застосування:

Відцентровий самовсмоктуючий багатофункціональний водяний насос високого тиску. Має хороші гідравлічні характеристики при невеликій витраті електроенергії, низький рівень шуму.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив. Q_{max} , м³/ч	Напір H_{max} , м	На вході DNA	На виході DNM	Потужн. P2, кВт	Струм I2, А	Меража	
101197700	SM 85-3	4,8	34	BP 1"	BP 1"	0,7	4	1 x 230В - 50Гц	271
101536010	SM 98-5	5,4	58			1	5,8		354

НАСОСНІ ПОБУТОВІ СТАНЦІЇ

Застосування:

Водяні насосні станції з великою продуктивністю і хорошою гідравлічною характеристикою. Використовуються для організації систем приватного водопостачання, а також наповнення малих та середніх резервуарів.

Комплектація:

Насос: **Speroni (Італія)**

Гідроаккумулятор: **Vinar**

Реле, манометр, пятерник, шланг: **Italtecnica (Італія)**



Модель насоса	Потужність	Продуктивність	Напір	Глибина всмоктування	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
	кВт	$Q_{\text{max}}, \text{м}^3/\text{ч}$	$H_{\text{max}}, \text{м}$	max, м	Бак 24 л.	Бак 50 л.
KPM 50	0,37	2,1	38	7	177	228
KPM 80	0,6	3	55	7	219	271
CAM 40 HL	0,6	3	38	8	233	285
CAM 100 HL	0,75	3,6	46	8	277	328
CAM 80 HL (нерж.)	0,6	3	38	8	241	293
CAM 88 HL (нерж.)	0,75	3	46	8	293	345
RSM 4 (нерж.)	0,7	5,4	45	7	364	416
RSM 5 (нерж.)	1,1	5,4	60	7	402	454
RSM 40 (нерж.)	1,5	9,6	49	7	671	723
RSM 50 (нерж.)	1,85	9,6	59	7	730	782
RSM 60 (нерж.)	2,2	9,6	71	7	744	795
CAM 150	1,1	4,8	58	9	573	625
CAM 200	1,5	6	60	9	598	649
CAM 98 N (нерж)	1,1	4,2	47	8	393	445
CAM 198 N (нерж)	1,1	4,8	56	8	470	522
SM 98/5 (нерж)	1,1	5,4	58	8	440	492
2CM 25/160 C	1,1	9,6	51	7	588	640
2CM 25/160 BC	1,5	9,6	54	7	603	655
2CM 25/160 BA	1,85	9,6	61	7	696	748
2CM 25/160 A	2,2	9,6	65	7	954	1 006
RXM 4-5	0,9	9,6	49,5	7	537	588
RXM 4-6	1,1	10,8	60	7	550	632
NBM 150	1,1	10,5	46	8	506	557
NBM 200	1,5	10,5	44	8	618	670
NBM 300	2,2	12	49	8	644	695

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОНАСОСИ SC, SCMХ

Застосування:

Відцентровий багатоступеневий насос SC призначений для перекачування чистої води з колодязів і резервуарів. Насос комплектується кабелем, вимикачем поплавця рівня і пусковим пристроєм. Рекомендується для створення систем приватного водопостачання невеликих будинків для подачі води з колодязів з автоматикою включення і мембранним баком.

Робочі характеристики

Наружний корпус насоса – нержавіюча сталь;
 Робочі колеса та диффузор – SC-пластик, SCMХ – нерж.сталь;
 Сітка, Вал – нержавіюча сталь;
 Зовнішній корпус двигуна – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
101446270	SCM 4-F	5,7	47	1" 1/4	1,1	5,2	1 х 230В - 50Гц	581
101446280	SCM 5-F		58		1,4	6,5		610
101446290	SCM 6-F		70		1,6	7,5		661
101446300	SCM 7-F		84		1,85	8,5		749
101446330	SCM 4/S-F з поплавком	5,7	47	1" 1/4	1,1	5,2	1 х 230В - 50Гц	612
101446340	SCM 5/S-F з поплавком		58		1,4	6,5		640
101446350	SCM 6/S-F з поплавком		70		1,6	7,5		693
101446360	SCM 7/S-F з поплавком		84		1,85	8,5		775
101446510	SC 4-F	5,7	47	1" 1/4	1,1	2	3 х 400В - 50Гц	562
101446520	SC 5-F		58		1,4	3		577
101446530	SC 6-F		70		1,6	3,2		619
101446540	SC 7-F		84		1,85	3,4		693
101447670	SCMX 3-4/S 15MT	4,5	40	1" 1/4	0,85	4,1	1 х 230В - 50Гц	491
101447680	SCMX 3-5/S 20MT		53		1,1	5		564
101447690	SCMX 3-7/S 30MT		76		1,35	6,3		676
101447700	SCMX 6-4/S 15MT	8,4	45	1" 1/4	1,3	6,0	1 х 230В - 50Гц	543
101447710	SCMX 6-5/S 20MT		56		1,55	7,0		630
101447720	SCMX 6-6/S 20MT		66		1,65	7,6		655
101447730	SCMX 6-8/S 30MT		88		2,2	10,5		782
101447740	SCMX 9-4/S 20MT	11	47	1" 1/4	2,0	10	1х230В-	703

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН СЕРІЇ SP

Застосування:

Багатоступеневі заглиблювальні 4 " насоси для глибоких свердловин. Використовуються, головним чином, для подачі чистої води в побутових і промислових цілях, в дощових і зрошувальних установках, в системах пожежогасіння для подачі води з свердловин.

Матеріали насоса:

Зовнішній кожух – нержавіюча сталь,
 вал електродвигуна – нержавіюча сталь,
 дифузори та робочі колеса – норил.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив.	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
107203255	SPM 25-13	1,5	86	1" 1/4	0,37	3,7	1x230В-50Гц	400
107203256	SPM 25-19		126		0,55	5,0		439
107203257	SPM 25-26		173		0,75	6,2		514
107203258	SPM 25-38		253		1,1	8,1		637
107203355	SPT 25-13	1,5	86	1" 1/4	0,37	1,6	3x400В-50Гц	395
107203356	SPT 25-19		126		0,55	1,9		433
107203357	SPT 25-26		173		0,75	2,3		511
107203358	SPT 25-38		253		1,1	3,1		623
101660080	SPM 50-07	3	46	1" 1/4	0,37	3,7	1x230В-50Гц	395
101660090	SPM 50-10		69		0,55	5,0		435
101660100	SPM 50-14		92		0,75	6,2		468
101660110	SPM 50-20		139		1,1	8,1		541
107203265	SPM 50-28		187		1,5	10,4		703
107203266	SPM 50-40		267		2,2	15		880
101661080	SPT 50-07	3	46	1" 1/4	0,37	1,6	3x400В-50Гц	389
101661090	SPT 50-10		69		0,55	1,9		425
101661100	SPT 50-14		92		0,75	2,3		470
101661110	SPT 50-20		139		1,1	3,1		529
107203365	SPT 50-28		187		1,5	4,0		679
107203366	SPT 50-40		267		2,2	5,6		846
101660130	SPM 70-08	4,2	54	1" 1/4	0,55	5,0	1x230В-50Гц	420
101660140	SPM 70-11		72		0,75	6,2		448
101660150	SPM 70-16		106		1,1	8,1		516
101660160	SPM 70-21		142		1,5	10,4		589
101660170	SPM 70-32		208		2,2	15		762
101661130	SPT 70-08	4,2	54	1" 1/4	0,55	1,9	3x400В-50Гц	412
101661140	SPT 70-11		72		0,75	2,3		448
101661150	SPT 70-16		106		1,1	3,1		501
101661160	SPT 70-21		142		1,5	4,0		566
101661170	SPT 70-32		208		2,2	5,6		729
101660190	SPM 100-07	6	46	1" 1/4	0,55	5,0	1x230В-50Гц	425
101660200	SPM 100-09		59		0,75	6,2		442
101660210	SPM 100-14		93		1,1	8,1		514
101660220	SPM 100-18		120		1,5	10,4		591
101660230	SPM 100-27		175		2,2	15		752

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 4” НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН СЕРІЇ SP

Артикул	Меодль насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив.	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNM	P2, кВт	I2, А		
101661190	SPT 100-07	6	46	1" 1/4	0,55	1,9	3х400В-50Гц	417
101661200	SPT 100-09		59		0,75	2,3		442
101661210	SPT 100-14		93		1,1	3,1		501
101661220	SPT 100-18		120		1,5	4,0		566
101661230	SPT 100-27		175		2,2	5,6		718
101661240	SPT 100-35		231		3	7,4		941
107203302	SPT 100-48		322		4	9,8		1 175
101660390	SPM 140-10	8,4	62	2"	1,1	8,1	1х230В-50Гц	511
101660400	SPM 140-14		90		1,5	10,4		589
101660410	SPM 140-20		125		2,2	15		741
101661390	SPT 140-10	8,4	62	2"	1,1	3,1	3х400В-50Гц	496
101661400	SPT 140-14		90		1,5	4,0		566
101661410	SPT 140-20		125		2,2	5,6		714
101661420	SPT 140-27		169		3	7,4		906
101661440	SPT 140-36		221		4	9,8		1 151
101661450	SPT 140-49		302		5,5	13,7		1 415
101660480	SPM 200-06		12		39	2"		1,1
101660490	SPM 200-08	52		1,5	10,4		537	
101660500	SPM 200-13	82		2,2	15		688	
101661480	SPT 200-06	12	39	2"	1,1	3,1	3х400В-50Гц	461
101661490	SPT 200-08		52		1,5	4,0		514
101661500	SPT 200-13		82		2,2	5,6		655
101661510	SPT 200-17		108		3	7,4		819
101661530	SPT 200-23		148		4	9,8		1 010
107203311	SPT 200-32		202		5,5	13,7		1 263
107203321	SPT 200-39		265		7,5	18,7		1 658
	SPM 260-07	15,6	45	2"	1,5	10,4	1х230В-50Гц	644
107203333	SPM 260-10		64		2,2	15,0		809
	SPT 260-07	15,6	45	2"	1,5	4,0	3х400В-50Гц	619
107203323	SPT 260-10		64		2,2	5,6		772
107203324	SPT 260-14		89		3	7,4		906
107203326	SPT 260-19		120		4	9,8		1 147
107203327	SPT 260-26		163		5,5	13,7		1 457
101660700	SPM 400-08	24	51	2"	2,2	15	1х230В-	734
101661700	SPT 400-08	24	51	2"	2,2	5,6	3х400В-50Гц	701
101661710	SPT 400-11		70		3	7,4		906
101661730	SPT 400-15		97		4	9,8		1 129
107203333	SPT 400-20		122		5,5	13,7		1 415
107203334	SPT 400-30		165		7,5	18,7		2 024

ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН С НЕРЖ. СТАЛІ СЕРІЇ SX

Застосування:

Багатоступеневі заглибні 4 "насоси для глибоких свердловин.

Використовуються, головним чином, для подачі чистої води в побутових і промислових цілях, в дощових і зрошувальних установках, в системах пожежогасіння для подачі води з свердловин.

Матеріали насоса

Зовнішній кожух, вал електродвигуна, дифузори та робочі колеса – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d насоса	Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
101670080	SXM 40-09	100	2,4	53	1" 1/4	0,37	3,7	1 x 230В - 50Гц	496
101670090	SXM 40-13			77		0,55	5,0		575
101670100	SXM 40-18			106		0,75	6,2		663
101670110	SXM 40-23			136		1,1	8,1		771
101670130	SXM 40-33			195		1,5	10,4		1 017
101670140	SXM 40-40			236		2,2	15		1 239
101671080	SXT 40-09	100	2,4	53	1" 1/4	0,37	1,6	3 x 400В - 50Гц	493
101671090	SXT 40-13			77		0,55	1,9		566
101671100	SXT 40-18			106		0,75	2,3		663
101671110	SXT 40-23			136		1,1	3,1		756
101671130	SXT 40-33			195		1,5	4,0		994
101671140	SXT 40-40			236		2,2	5,6		1 207
101671180	SXM 70-09	100	4,2	58	1" 1/4	0,55	5,0	1 x 230В - 50Гц	516
101671190	SXM 70-12			78		0,75	6,2		572
101670210	SXM 70-18			117		1,1	8,1		693
101670220	SXM 70-22			143		1,5	10,4		793
101670240	SXM 70-29			188		2,2	15		1 002
101671180	SXT 70-09	100	4,2	58	1" 1/4	0,55	1,9	3 x 400В - 50Гц	506
101671190	SXT 70-12			78		0,75	2,3		572
101671210	SXT 70-18			117		1,1	3,1		678
101671220	SXT 70-22			143		1,5	4,0		770
101671240	SXT 70-29			188		2,2	5,6		969
101671260	SXT 70-39			250		3	7,4		1 391

ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4” НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН С НЕРЖ. СТАЛІ СЕРІЇ SX

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d насоса	Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
101670320	SXM 100-06	100	6	38	1" 1/4	0,55	5,0	1 x 230В - 50Гц	478
101670330	SXM 100-08			57		0,75	6,2		518
101670340	SXM 100-12			75		1,1	8,1		610
101670350	SXM 100-17			106		1,5	10,4		731
101670370	SXM 100-25			156		2,2	15		952
101671320	SXT 100-06	100	6	38	1" 1/4	0,55	1,9	3 x 400В - 50Гц	471
101671330	SXT 100-08			57		0,75	2,3		519
101671340	SXT 100-12			75		1,1	3,1		594
101671350	SXT 100 -17			106		1,5	4,0		706
101671370	SXT 100-25			156		2,2	5,6		918
101671380	SXT 100-33			206		3	7,4		1 207
101671400	SXT 100-38			237		4	9,8		1 493
101670440	SXM 180-07	100	10,8	41	2"	1,1	8,1	1 x 230В - 50Гц	762
101670450	SXM 180-10			58		1,5	10,4		933
101670470	SXM 180-15			86		2,2	15		1 239
101671440	SXT 180-07	100	10,8	41	2"	1,1	3,1	3 x 400В - 50Гц	747
101671450	SXT 180-10			58		1,5	4,0		908
101671470	SXT 180-15			86		2,2	5,6		1 204
101671480	SXT 180-18			103		3	7,4		1 454
101671520	SXT 180-25			144		4	9,8		1 874
101671530	SXT 180-30			173		5,5	13,7		2 219
101671540	SXT 180-37			213		7,5	13,7		2 518
101671550	SXT 180-50			290		7,5	18,7		3 024
101670570	SXM 300-05	100	18	32	2"	1,5	10,4	1 x 230В - 50Гц	840
101670580	SXM 300-07			45		2,2	15		1 058
101671570	SXT 300-05	100	18	32	2"	1,5	4,0	3 x 400В - 50Гц	817
101671580	SXT 300-07			45		2,2	5,6		1 029
101671590	SXT 300-10			65		3	7,4		1 339
101671610	SXT 300-13			85		4	9,8		1 650
101671620	SXT 300-18			117		5,5	13,7		1 949
101671630	SXT 300-25			163		7,5	18,7		2 668

ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6” НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН С НЕРЖ. СТАЛІ СЕРІЇ SX

Застосування:

Багатоступеневі занурювальний насос (DN 150 mm) призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не менше 168 мм. Насоси цієї серії мають продуктивність до 78 м³ / год. Головним чином використовуються для подачі води в промислових цілях, організації систем центрального водопостачання, в установках для зрошення і пожежогасіння, всюди, де потрібна подача чистої води з свердловин.

Матеріали насоса

Зовнішній кожух, вал електродвигуна, диффузори та робочі колеса – нерж. сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d насоса	Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNM	P2, кВт	I2, А		
101680070	SXT 619-07	150	23	75	2" 1/2	4	10,3	3 х 400В - 50Гц	2 204
101680080	SXT 619-10			108		5,5	12,9		2 441
101680090	SXT 619-13			141		7,5	17,5		2 856
101680100	SXT 619-17			184		9,3	21,8		3 317
101680110	SXT 619-20			216		11	25,2		3 684
101680140	SXT 619-27			292		15	33,4		4 554
101680300	SXT 636-06	150	42	64	3"	5,5	12,9	3 х 400В - 50Гц	2 271
101680320	SXT 636-08			87		7,5	17,5		2 599
101680350	SXT 636-11			120		11	21,8		3 142
101680370	SXT 636-13			140		11	25,2		3 381
101680390	SXT 636-15			166		13	28,5		3 852
101680410	SXT 636-17			185		15	33,4		4 105
101680450	SXT 636-21			226		18,5	39,9		4 772
101680650	SXT 652-05	150	60	65	3"	7,5	17,5	3 х 400В - 50Гц	2 340
101680660	SXT 652-06			80		9,3	21,8		2 627
101680670	SXT 652-07			94		11	25,2		2 926
101680700	SXT 652-10			133		15	33,4		3 444
101680720	SXT 652-12			158		18,5	39,9		4 105
101680900	SXT 668-04	150	78	53	4"	7,5	17,5	3 х 400В - 50Гц	2 242
101680910	SXT 668-05			67		9,3	21,8		2 541
101680920	SXT 668-06			79		11	25,2		2 808
101680930	SXT 668-07			94		13	28,5		3 013
101680940	SXT 668-08			106		15	33,4		3 277
101680950	SXT 668-09			122		18,5	39,9		3 956
101680960	SXT 668-12			162		22	47		4 795

ЗАНУРЮВАЛЬНІ ДВИГУНИ SPERONI

Артикул	Модель	Потужність		Напруга	Частота	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		HP	KW	V	Hz	
007110760	MOT.MONO.S OM.HP 0,5 23050 4" SAV	0,50	0,37	400	50	235
007110761	MOT.MONO.S OM.HP 075 23050 4" SAV	0,75	0,55	400	50	254
007110762	MOT.MONO.S OM.HP 1 23050 4" SAV	1,00	0,75	40	50	264
007110763	MOT.MONO.S OM.HP 1,5 23050 4" SAV	1,50	1,10	40	50	296
007110764	MOT.MONO.S OM.HP 2 23050 4" SAV	2,00	1,50	40	50	339
007110765	MOT.MONO.S OM.HP 3 23050 4" SAV	3,00	2,20	400	50	431
007110769	MOT.TRIF.SO M.HP 0,5 40050 4" SAV	0,50	0,37	400	50	233
007110770	MOT.TRIF.SO M.HP 0,75 40050 4" SAV	0,75	0,55	400	50	246
007110771	MOT.TRIF.SO M.HP 1 40050 4" SAV	1,00	0,75	400	50	264
007110772	MOT.TRIF.SO M.HP 1,5 40050 4" SAV	1,50	1,10	400	50	276
007110773	MOT.TRIF.SO M.HP 2 40050 4" SAV	2,00	1,50	400	50	317
007110774	MOT.TRIF.SO M.HP 3 40050 4" SAV	3,00	2,20	400	50	396
007110775	MOT.TRIF.SO M.HP 4 40050 4" SAV	4,00	3,00	400	50	526
007110776	MOT.TRIF.SO M.HP 5,5 40050 4" SAV	5,50	4,00	400	50	655
007110777	MOT.TRIF.SO M.HP 7,5 40050 4" SAV	7,50	5,50	400	50	799
007110778	MOT.TRIF.SO M.HP 10 40050 4" SAV	10,00	7,50	400	50	966

ДВОСТУПЕНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ 2С

Застосування:

Двоступеневий центробіжний насос використовується для підвищення тиску води і інших неагресивних рідин. Має плавну напірно-розхідну характеристику, що дозволяє застосовувати насос у великому діапазоні подачі води при незначній зміні вихідного тиску. Головна особливість конструкції полягає в послідовному розташуванні двох робочих коліс, що дозволяє досягати більшої висоти водяного стовпа в порівнянні з одноступінчастими насосами.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар; Максимальний робочий тиск (2С 32/210В - 32/210А - 32/215А 2С 40/180В - 2С 40/180А - 2С 40/200А) 16 бар; Температура води не більше 90°C; Температура довколишнього середовища не більше 40°C; Максимальна глибина всмоктування 7 м; Призначений для промислового застосування.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність Q_{max} , м³/ч	Напір H_{max} , м	Темп. рідини T_{max} , °C	На вході DNA	На виході DNM	Потужність P2, кВт	Струм I2, А	Мережа	
101082540	2СМ 25/160С	9,6	51	90	ВР1"1/4	ВР 1"	1,1	10	1х230В-50Гц	501
101083400	2СМ 25/160ВС		54				1,5	11		514
101082560	2СМ 25/160ВА		61				1,85	13		604
101081630	2СМ 25/160А		65				2,2	16		826
101081640	2СМ 32/190С	8,4	63	90	ВР1"1/2	ВР1"1/4	2,2	16	1х230В-50Гц	959
101081670	2СМ 32/190А	12	88				4	29		1 328
101081680	2СМ 32/210D	15	79		ВР2"	ВР1"1/4	4	29		1 404
101081690	2СМ 40/180D	27	60	90	ВР2"	ВР1"1/2	4	29	1х230В-	1 435
101082610	2С 25/160С	9,6	51	90	ВР1"1/4	ВР 1"	1,1	4,3	3х400В-50Гц	494
101082620	2С 25/160В		58				1,5	5,0		516
101082630	2С 25/160ВА		61				1,85	5,2		667
101080790	2С 25/160А		65				2,2	5,7		779
101080780	2С 25/180А	12	70	90	ВР1"1/2	ВР1"1/4	3	7,0	3х400В-50Гц	952
101080800	2С 32/190С	8,4	63				2,2	5,7		825
101080810	2С 32/190В	12	74				3	7,5		1 081
101080820	2С 32/190А		88				4	9,3		1 091
101080830	2С 32/210D	15	79		ВР2"	ВР1"1/4	4	9,3	3х400В-50Гц	1 146
101080840	2С 32/210С	18	90				5,5	13		1 359
101080850	2С 32/210В		105,5				7,5	16		1 477
101080860	2С 32/210А		117				9,2	18,5		1 719
101080950	2С 32/215А		120				11	21		1 850
101080870	2С 40/180D	27	60		ВР2"	ВР1"1/2	4	9,3	3х400В-50Гц	1 196
101080880	2С 40/180С	30	71				5,5	13		1 473
101080890	2С 40/180В		87				7,5	16		1 568
101080900	2С 40/180А		93,5				9,2	18,5		1 748
101080910	2С 40/200А	36	96				11	21		2 127

МОНОБЛОЧНІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ CF

Застосування:

Одноступеневий моноблочний центробіжний насос підходить для перекачування чистої води і інших хімічно і механічно неагресивних рідин. Муфтове з'єднання. Може використовуватися для широкого спектра застосувань на цивільних, сільськогосподарських і промислових об'єктах.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар;
Температура води не більше 90°C;
Температура довколишнього середовища не більше 40°C;
Максимальна глибина всмоктування 7 м;
Призначений для безперервної роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		$Q_{\text{max}}, \text{м}^3/\text{ч}$	$H_{\text{max}}, \text{м}$	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101105060	CFM 200	30	27	BP 2"	BP 2"	1,5	12	1 x 230В - 50Гц	607
101106030	CFM 300	30	33,5			2,2	16		664
101105080	CFM 350	36	26	BP 3"	BP 2"	2,2	16		667
101105090	CFM 400	42	31,5			3	20		901
101105100	CFM 550		37			4	28		1 062
101105150	CF 150	30	24	BP 2"	BP 2"	1,1	4,3	3 x 400В - 50Гц	534
101105160	CF 200	30	27			1,5	5,1		545
101105170	CF 300	30	33,5			2,2	5,9		657
101105180	CF 350	36	26	BP 3"	BP 2"	2,2	5,9		668
101105190	CF 400	42	31,5			3	7,3		805
101105200	CF 550		37			4	9,3		821
101106010	CFM 150 BR	24	22	BP 2"	BP 2"	1,1	8	1 x 230В - 50Гц	549
101106020	CFM 200 BR	27	27			1,5	10,5		625
101105070	CFM 300 BR	27	33,5			2,2	13,5		657
101106100	CF 150 BR	24	22	BP 2"	BP 2"	1,1	4	3 x 400В - 50Гц	556
101106110	CF 200 BR	27	27			1,5	4,9		564
101106120	CF 300 BR	27	33,5			2,2	5,2		670
101106900	CF 400 BR	24	42	BP 2	BP 2	3	7,3	3 x 400В - 50Гц	807
101106910	CF 550 BR	27	50			4	9		840
101106920	CF 750 BR	27	57,5			5,5	11,5		1 024

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ З ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ HG

Застосування:

Моноблок, що складається з самовсмоктуючого насоса з відкритим робочим колесом. В конструкції насоса встановлений зворотній клапан, що дозволяє уникнути ефекту сифона при виключенні насоса в режимі всмоктування. Насосна частина залишається заповненою рідиною, що дозволяє уникнути роботи насоса «всуху» при запуску.

Матеріали:

Корпус насоса – чугун;
 Суппорт двигуна – чугун;
 Робочі колеса – чугун;
 Вал з ротором – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність Q_{max} , м³/ч	Напір H_{max} , м	Глибина всмоктув. м.	На вході DNA	На виході DNM	Потужність P2, кВт	Струм I2, А	Мережа	
101242010	HGM 50-1,1	30	18,5	7	BP 2"	BP 2"	1,1	8,2	1x230В-50Гц	517
101242150	HGM 50-1,5	36	18,5				1,5	9,5		533
101242600	HGM 80-2,2	60	15				2,2	15		681
101242020	HG 50-1,1	30	18,5	7	BP 2"	BP 2"	1,1	3,7	3x400В-50Гц	516
101242160	HG 50-1,5	36	18,5				1,5	4,5		532
101242650	HG 80-2,2	60	15				2,2	5,7		695
101243010	HG 80-4	84	24	7	BP 3"	BP 3"	4	8,8	3x400В-50Гц	1 276
101243020	HG 80-5,5	96	26,5				5,5	14		1 552
101243030	HG 80-7,5	108	27				7,5	15		1 621
101243040	HG 100-9,5	132	33,5	7	BP 4"	BP 4"	9,2	22,5	3x690В-50Гц	2 443
101243050	HG 100-11	144	33,5				11	26		2 507
101243060	HG 100-15	156	34				15	29		2 553
101244020	HGMG 50-1,5	30	12,9	8	BP 2" BP 3"	BP 2" BP 3"	1,5	9,3	1x230В-50Гц	897
101244030	HGMG 80-2,2	48	15,5				2,2	12		1 023
102440010	H 80-4	84	24,0	7	BP 3"	BP 3"	4	8,8	3x400В-50Гц	1 311
102440020	H 80-5,5	96	26,5				5,5	14		1 311
102440030	H 80-7,5	108	27,0				7,5	15		1 311
102440060	H 100-9,5	132	33,5		BP 4"	BP 4"	9,2	22,5		1 932
102440070	H 100-11	132	33,5				11	26		1 932
102440080	H 100-15	156	34				15	29		1 932

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ СВ

Застосування:

Відцентровий одноступеневий водяний насос з робочим колесом відкритого типу. Особливість конструкції робочого колеса дозволяє досягати продуктивності подачі води до 108 м³ / год. Насос застосовується для перекачування чистої води або неагресивних рідин з невеликою домішкою піску. Насос може бути використаний для наповнення відкритих безнапірних ємностей, поливальних систем в садівництві та сільському господарстві, промисловості, системах охолодження.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск (СВМ 60/65/100/150) 6 бар) 10 бар;

Температура води не більше 90С; Максимальна глибина всмоктування 7м .;

Призначений для промислового застосування.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Робочий тиск	На виході	На вхіді	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101101020	СВМ 60/N	30	16	6	ВР 2"	ВР 2"	1,1	8,4	1х230В-50Гц	379
101101030	СВМ 65/N	30	17				1,5	10,1		395
101101090	СВМ 70	45	18				1,85	13		619
101100260	СВМ 100	21	13				0,75	5,3		265
101100270	СВМ 150	21	15				1,1	7,9		288
101101110	СВ 60/N	30	16	6	ВР 2"	ВР 2"	1,1	3,1	3х400В-50Гц	385
101101120	СВ 65/N	30	17				1,5	4,2		400
101101190	СВ 70	45	18				1,85	14,8		623
101100310	СВ 150	21	15				1,1	3,0		303
101102010	СВМ 102	18	18	10	ВР 2"	ВР 2"	0,8	5,5	1х230В-50Гц	370
101102010	СВМ 152	18	21				1,1	7		400
101102030	СВМ 203/A	42	16	10	ВР 3"	ВР 3"	1,5	10,7	1х230В-50Гц	627
101102530	СВМ 203/B	54	13,9				1,5	10,7		627
101102040	СВМ 303/A	42	22				2,2	15		667
101102540	СВМ 303/B	60	17,4				2,2	15		667
	СВМ 403/A	54	26,5				3	20		908
	СВМ 403/B	72	21,4	10	ВР 4"	ВР 4"	3	20	1х230В-50Гц	908
	СВМ 454/A	96	19				3	20		925
	СВМ 454/B	108	15,5				3	20		925
	СВМ 554/A	96	22,5				4	28		1 075
	СВМ 554/B	108	18,5				4	28		1 087
101102100	СВ 102	18	18,0	10	ВР 2"	ВР 2"	0,8	2,5	3х400В-50Гц	374
101102110	СВ 152	18	21,0				1,1	3,5		418
101102120	СВ 203/A	42	16,0	10	ВР 3"	ВР 3"	1,5	5	3х400В-50Гц	572
101102620	СВ 203/B	54	13,9				1,5	5		572
101102130	СВ 303/A	42	22,0				2,2	5,5		680
101102630	СВ 303/B	60	17,4				2,2	5,5		680
101102140	СВ 403/A	54	26,5				3	7,3		799
	СВ 403/B	72	21,4				3	7,3		799

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ СВ

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Робочий тиск	На виході	На вхході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101102150	СВ 454/А	96	19	10	ВР 4"	ВР 4"	3	7,3	3х400В-50Гц	817
101102650	СВ 454/В	108	15,5				3	7,3		817
101102160	СВ 554/А	96	22,5				4	9		839
101102660	СВ 554/В	108	18,5				4	9		839

БЕНЗИНОВІ ТА ДИЗЕЛЬНІ МОТОПОМПИ СМА, LC, HLC.

Застосування:

Самовсмоктуючий насос з чотирьохтактним бензиновим або дизельним двигуном. Придатний для забрудненої води. Використовується для поливу самопливом, осушення чистих водойм, котлованів і підвалів, збору дощової води, аварійні роботи і т.п. Особливо підходить для застосування, коли електричне з'єднання неможливо.



Робочі характеристики:

Температура рідини до 35°C; Глибина всмоктування 7 м; Призначений для тривалої роботи. Стартер з поворотною пружиною шнура стартера.

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Тип двигуна	Емкість паливного бака	Приєднув. розміри	Матеріали	Потужність двигуна	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір						
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		літрів	DNA		HP, Л.С.	
	СМА 25-4Т	6	28	4-х тактний бензиновий двигун	0,5	HP 1"	корпус алюміній	1,5	356
102242760	СМА 50	30	29		3,6	HP 2"	корпус алюміній	5,5	463
102242770	СМА 80	50	29		3,6	HP 3"	корпус алюміній	6,5	517
102242470	LC 50	27	48		3,6	HP 2"	корпус чавун	6,5	718
102242700	HLC 50	25,8	36	дизель	2,5	HP 2" + штуцер под шланг с накидной гайкой	Робоч. колеса алюміній	4,2	1 504
102242510	HLC 50 CLA	42	26		12,5		Робоч. колеса алюміній	4,2	2 162
102242630	HLC 50 CXLE	24	50		12,5		Робоч. колеса алюміній	6	2 447
102242610	HLC 80 CLE	60	31		12,5	DN 80 HP 3"	Робоч. колеса алюміній	6	2 047
102242620	HLC 100 CLE	96	31		12,5	DN 100 HP 4"	Робоч. колеса алюміній	9,6	2 558

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОС CS

Застосування:

Центробіжний, виконаний в одному корпусі, одноступеневий електронасос виготовлений по DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 стандартам. З'єднання насоса і двигуна здійснюється через проміжний фланець. Цей насос ідеальний для перекачування чистої води та інших хімічно і механічно неагресивних рідин.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар; Температура води не більше 90°C; Температура довколишнього середовища не більше 40°C; Максимальна глибина всмоктування 7 м.; Призначений для промислового використання.

Матеріали:

Корпус насоса – чугун;
Робоче колесо – чугун;
Вал та ротор двигуна – нержавіюча сталь;
Механічне торцеве ущільнення – карбон/кераміка.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив.	Напір	На вході	На виході	Потужн.	Стр.	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101800010	CSM 32-160 C	27	25,5	DNA 50	DNM 32	1,5	12,0	1x230В-50Гц	863
101800020	CSM 32-160 B	30	28,8			2,2	15,0		964
101800040	CSM 32-200 C	36	40,7			4,0	27,0		1 235
101801040	CSM 40-160 B	42	32,7	DNA 65	DNM 40	3,0	22,0	1x230В-50Гц	1 024
101801050	CSM 40-160 A	48	36,2			4,0	28,0		1 186
101802010	CSM 50-160 D	72	25,0	DNA 65	DNM 50	3,0	22,0	1x230В-50Гц	1 078
101802020	CSM 50-160 C		29,5			4,0	27,0		1 255
101800260	CS 32-160 C	27	25,5	DNA 50	DNM 32	1,5	4,8	3x400В-50Гц	703
101800270	CS 32-160 B	30	28,8			2,2	5,7		802
101800280	CS 32-160 A	30	36,5			3	7		871
101800290	CS 32-200 C	36	40,7			4	8,8		961
101800300	CS 32-200 B		55,7			5,5	14		1 201
101800310	CS 32-200 A		60,7			7,5	15		1 247
101800440	CS 32-250 C		70			9,2	18,5		1 814
101800450	CS 32-250 B		81			11	21,5		1 834
101800460	CS 32-250 A		90,5			15	25		2 225
101801290	CS 40-160 B	42	32,7	DNA 65	DNM 40	3	7,5	3x400В-50Гц	944
101801300	CS 40-160 A	48	36,2			4	8,8		955
101801310	CS 40-200 B	54	46,5			5,5	14		1 209
101801320	CS 40-200 A		56			7,5	18		1 253
101801450	CS 40-250 B		74			11	22,5		1 794
101801460	CS 40-250 A		91,5			15	29		2 271

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОС CS

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктив.	Напір	На вході	На виході	Потужн.	Струм	Мережа	
		Q_{max} , м³/ч	H_{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101802260	CS 50-160 D	72	25	DNA 65	DNM 50	3	7,5	3х400В-50Гц	974
101802280	CS 50-160 C		29,5			4	8,8		979
101802290	CS 50-160 B	78	37			5,5	13,2		1 224
101802300	CS 50-160 A		40			7,5	15		1 265
101802430	CS 50-200 C		48,7			9,2	18,5		1 730
101802440	CS 50-200 B		52,7			11	21		1 748
101802450	CS 50-200 A		64,5			15	28		2 129
101802460	CS 50-250 C		71,3			15	32		2 226
101802470	CS 50-250 B		80,8			18,5	36,5		2 438
101802480	CS 50-250 A		90			22,5	43		2 691
101803260	CS 65-160 E	120	24,5	DNA 80	DNM 65	5,5	13,2	3х400В-50Гц	1 245
101803280	CS 65-160 D	132	28,5			7,5	16		1 311
101803400	CS 65-160 C	144	32			9,2	18,5		1 730
101803410	CS 65-160 B		35,5			11	21		1 748
101803420	CS 65-160 A		40			15	26		2 110
101803430	CS 65-200 C		48,5			15	32		2 144
101803440	CS 65-200 B		52,5			18,5	36,5		2 394
101803450	CS 65-200 A		60,5			22,5	43		2 610
101803460	CS 65-250 B		79			30	54		5 773
101803470	CS 65-250 A	156	89,5			37	62		6 192
101804380	CS 80-160 D	180	27,5	DNA 100	DNM 80	11	20,5	3х400В-50Гц	1 880
101804390	CS 80-160 C	195	30,6			15	24		2 226
101804400	CS 80-160 B	210	35			18,5	30		2 380
101804410	CS 80-160 A	225	38,6			22,5	35		2 691
101804420	CS 80-200 B	240	54,1			30	54		5 347
101804430	CS 80-200 A		58,8			37	62		5 773

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖ. СТАЛІ CMX, CTH, WX

Застосування:

Універсальний одноступеневий насос з різьбовим з'єднанням для побутового та промислового водопостачання. При використанні із системою автоматики та мембранними баками можуть застосовуватися для систем автоматичного водопостачання, підвищення тиску в системах водопідготовки, а також в системах кондиціонування, водяного охолодження.

Дане обладнання добре підходить для систем зрошення, іригації в сільському господарстві, може застосовуватися в харчовій промисловості.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 90°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для довготривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101065510	CMX 60/0,37	6	18	BP 1"1/4	BP 1"	0,37	2,7	1 x 230В - 50Гц	296
101065520	CMX 60/0,75	7,2	29			0,75	5,1		307
101065530	CMX 100/1,1	12	29,5			1,1	6,7		400
101065540	CMX 160/1,1	24	20,6	BP 1"1/2	BP 1"1/4	1,1	8,2		412
101065560	CMX 250/1,5	24	24,7			1,5	10,8		425
101065570	CMX 250/2,2	30	30,7			2,2	15,3		556
101065580	CMX 330/1,5	30	20,9	BP 2"	BP 1"1/4	1,5	10,8	3 x 400В - 50Гц	425
101065590	CMX 330/2,2	33	23,9			2,2	13,2		556
101065610	CTX 60/0,37	6	18			0,37	1,8		301
101065620	CTX 60/0,75	7,2	29	BP 1"1/4	BP 1"	0,75	2		316
101065630	CTX 100/1,1	12	29,5			1,1	3,3		392
101065640	CTX 160/1,1	24	20,6			1,1	3,7	3 x 400В - 50Гц	397
101065660	CTX 250/1,5	24	24,7	BP 1"1/2	BP 1"1/4	1,5	4,6		408
101065670	CTX 250/2,2	30	30,7			2,2	5,6		557
101065680	CTX 330/1,5	30	20,9	BP 2"	BP 1"1/4	1,5	4,6		408
101065690	CTX 330/2,2	33	23,9			2,2	5		557
101069010	WXM 300-C/1,1	42	18,5	BP 2"	BP 2"	1,1	7,7	1 x 230В - 50Гц	442
101069020	WXM 500-C/1,5	54	19	BP 2"1/2	BP 2"	1,5	10		478
101069060	WX 300-C/1,1	42	18,5	BP 2"1/2	BP 2"	1,1	3,2	3 x 400В - 50Гц	433
101069080	WX 500-C/1,5	54	19			1,5	4		438
101069090	WX 500-C/2,2	60	23			2,2	5		524
101069100	WX 500-C/3	60	26	BP 2"	BP 2"	3	6,1	1 x 230В - 50Гц	577
101069150	WXM 300-A/1,1	42	10,5			1,1	6,8		433
101069160	WXM 300-A/1,5	54	13			1,5	9,7		473
101069200	WX 300-A/1,1	42	10,5			1,1	3	3 x 400В - 50Гц	400
101069210	WX 300-A/1,5	54	13	BP 2"1/2	BP 2"	1,5	3,8		416
101069220	WX 500-A/2,2	66	15			2,2	5		499
101069230	WX 500-A/3	84	18			3	7		552

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ З НЕРЖ. СТАЛІ CX

Застосування:

Універсальний одноступеневий насос з різьбовим з'єднанням для побутового та промислового водопостачання. При використанні із системою автоматики та мембранними баками можуть застосовуватися для систем автоматичного водопостачання, підвищення тиску в системах водопідготовки, а також в системах кондиціонування, водяного охолодження.

Дане обладнання добре підходить для систем зрошення, іригації в сільському господарстві, може застосовуватися в харчовій промисловості.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 90°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для довготривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q_{max} , м³/ч	H_{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101810010	CX 32-160/1,5	24	26	DNA 50	DNM 32	1,5	4,1	3 x 400В - 50Гц	825
101810020	CX 32-160/2,2		30			2,2	5		887
101810070	CX 32-200/3	30	36,5			3	6,3		1 179
101810080	CX 32-200/4		51			4	9,3		1 277
101810090	CX 32-200/5,5		58,5			5,5	13,3		1 644
101810130	CX 40-125/2,2	36	21,5	DNA 65	DNM 40	2,2	5,1	3 x 400В - 50Гц	891
101810140	CX 40-125/3	42	26,5			3	6		1 081
101810170	CX 40-160/4	48	32			4	8,5		1 144
101810200	CX 40-200/5,5	54	43			5,5	12,4		1 598
101810210	CX 40-200/7,5	60	53,5			7,5	16,5		1 644
101810220	CX 40-200/11	66	65			11	23,6		2 035
101810260	CX 50-125/4	66	27	DNA 65	DNM 50	4	7,5	3 x 400В - 50Гц	1 219
101810300	CX 50-200/7,5	72	40,5			7,5	14,2		1 673
101810310	CX 50-200/11		55			11	22,2		2 035
101810320	CX 50-200/15		62			15	27		2 208
101810330	CX 50-200/18,5	78	70,5			18,5	33		2 302
101810370	CX 65-125/7,5	120	26	DNA 80	DNM 65	7,5	13,3	3 x 400В - 50Гц	1 880
101810400	CX 65-160/11	132	35			11	20,5		2 403
101810410	CX 65-160/15		42,5			15	26,9		2 555
101810440	CX 65-200/18,5	144	52			18,5	33		2 748
101810460	CX 80-160/11	195	26	DNA 100	DNM 80	11	19	3 x 400В - 50Гц	2 518
101810470	CX 80-160/15	210	33			15	26		2 622
101810480	CX 80-160/18,5		37,5			18,5	32		2 806
101810500	CX 80-200/22	225	43,5			22	39		3 674

ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ RX.

Застосування:

Горизонтальні багатоступеневий нержавіючі насоси серії RX / RXM мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс, послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики і велику продуктивність.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 90°C;
Презначений для довготривалої роботи.

Матеріали:

Всмоктуючий патрубок і супорт двигуна – чавун;
Робочі колеса і дифузор – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Роб. тиск	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} м³/ч	H _{max} м	P _{max} бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102206540	RXM 2-4	4,8	36	10	BP 1"	BP 1"	0,55	3,8	1x230В-50Гц	375
102206550	RXM 2-5		45				0,55	4,1		400
102206560	RXM 2-6		54				0,75	4,5		408
102206790	RX 2-4	4,8	36	10	BP 1"	BP 1"	0,55	1,5	3x400В-50Гц	374
102206800	RX 2-5		45				0,55	1,6		408
102206810	RX 2-6		54				0,75	1,7		422
102206580	RXM 4-3	9,6	29,5	10	BP 1"1/4	BP 1"	0,55	4,5	1x230В-50Гц	354
102206590	RXM 4-4		39,5				0,75	5,2		373
102206600	RXM 4-5		49,5				0,9	6,5		450
102206610	RXM 4-6	10,8	60	10	BP 1"1/4	BP 1"	1,1	7,3	3x400В-50Гц	488
102206830	RX 4-3	9,6	29,5				0,55	1,7		361
102206840	RX 4-4		39,5				0,75	2,0		368
102206850	RX 4-5		49,5				0,9	3,3		471
102206860	RX 4-6	10,8	60				1,1	3,5		494
102206660	RXM 10-4	18	44	10	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	9,0	1x230В-50Гц	648
102206670	RXM 10-5	18	54,5				2,2	12,0		767
102206900	RX 10-4	18	44	10	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	3,9	3x400В-50Гц	602
102206910	RX 10-5	18	54,5				2,2	4,5		799
102206920	RX 10-6	18	66				3,0	6,2		862

НЕРЖАВІЮЧІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ RSX, RVX

Застосування:

Горизонтальні багатоступеневі нержавіючі насоси серії RSX / RSXM мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс, послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики і велику продуктивність.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 90°C;

Робочий тиск 10 P_{max} бар

Призначений для довготривалої роботи.



Артикул		Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
			Продуктивність	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	горизонтальний RSX	вертикальний RVX
			Q _{max} , м ³ /ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А			
102207540	102210010	RSXM 2-4	4,8	36	BP 1"	BP 1"	0,55	3,8	1 x 230В - 50Гц	412	468
102207550	102210020	RSXM 2-5		45			0,55	4,1		450	501
102207560	102210030	RSXM 2-6		54			0,75	4,5		460	560
102207790	102210260	RSX 2-4	4,8	36	BP 1"	BP 1"	0,55	1,5	3 x 400В - 50Гц	420	468
102207800	102210270	RSX 2-5		45			0,55	1,6		455	501
102207810	102210280	RSX 2-6		54			0,75	1,7		468	506
102207590	102210070	RSXM 4-4	9,6	39,5	BP 1"1/4	BP 1"	0,75	5,2	1 x 230В - 50Гц	424	476
102207600	102210080	RSXM 4-5		49,5			0,9	6,5		501	572
102207610	102210090	RSXM 4-6		60			1,1	7,3		534	596
102207840	102210320	RSX 4-4	9,6	39,5	BP 1"1/4	BP 1"	0,75	2,0	3 x 400В - 50Гц	420	468
102207850	102210330	RSX 4-5		49,5			0,9	3,3		518	580
102207860	102210340	RSX 4-6		60			1,1	3,5		540	609
102207660	102210120	RSXM 10-4	18	44	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	9,0	1 x 230В - 50Гц	805	816
102207670	102210130	RSXM 10-5	18	54,5			2,2	12,0		931	937
102207900	102210370	RSX 10-4	18	44	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	3,9	3 x 400В - 50Гц	767	769
102207910	102210380	RSX 10-5	18	54,5			2,2	4,5		926	931
102207920	102210390	RSX 10-6		66			3,0	6,2		1 012	1 023

НЕРЖАВІЮЧІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ ОДНОФАЗНІ НАСОСИ RGXM.

Застосування:

Горизонтальні багатоступеневі нержавіючі насоси серії RGXM мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс, послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики і велику продуктивність.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар; Температура рідини до 90 ° C;
Температура навколишнього середовища не більше 40 ° C; Максимальна глибина всмоктування 7м; Призначений для тривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність Q_{max} м³/ч	Напір H_{max} м	Темп. рідини T_{max} °C	На вході DNA	На виході DNM	Потужність P2, кВт	Струм I2, А	Мережа	
102204700	RGXM 1-3	3	29	90	BP 1"	BP 1"	0,37	1,8	1x230В-50Гц	266
102204710	RGXM 1-4		38				0,55	2,7		284
102204720	RGXM 1-5		46				0,55	2,9		303
102204730	RGXM 1-6		52				0,75	3,5		334
102204800	RGXM 3-2	4,8	20	90	BP 1"	BP 1"	0,37	1,8	1x230В-50Гц	253
102204810	RGXM 3-3		28				0,55	2,7		261
102204820	RGXM 3-4		38				0,55	3,3		302
102204830	RGXM 3-5		47				0,75	3,7		324
102204840	RGXM 3-6		57				0,75	4,2		362
102204920	RGXM 5-3	7,2	30	90	BP 1"1/4	BP 1"	0,55	3,5	1 x 230В - 50Гц	284
102204930	RGXM 5-4		39				0,75	4,8		330
102204940	RGXM 5-5		49				1,1	5,7		370

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ VS

Застосування:

Універсальний насос з конструкцією патрубків "In-Line". Застосовується для побутового та комунального водопостачання, для перекачування чистих вибухобезпечних рідин, що не містять твердих і абразивних частинок, для поливу в сільському господарстві, в системах кондиціонування, водопідготовки, зворотньоосматичних систем.

Робочі характеристики:

Температура рідини від 0 ° C до 110 ° C; Температура навколишнього середовища не більше 40 ° C; Максимальний робочий тиск 25 бар; Матеріали - нержавіюча сталь Aisi 304.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність Q_{max} м³/ч	Напір H_{max} м	Потужність P2, кВт	Струм I2, А	Мережа	
102370110	VSM 2-4	3,5	36	0,55	3,4	1x230В-50Гц	708
102370120	VSM 2-5		45	0,55	3,4		739
102370130	VSM 2-7		63	0,75	5,0		902
102370140	VSM 2-11		98	1,1	6,9		1 063
102370150	VSM 2-15		134	1,5	9,7		1 255
102370160	VSM 2-18		161	2,2	13,5		1 345
102370170	VSM 2-22		197	2,2	13,5		1 426

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ VS.

Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Параметрі електродвигуна			Роздрібна цвна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність.	Напір	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P2, кВт	I2, А		
102370010	VS 2-4	3,5	36	0,55	1,4	3х400В-50Гц	678
102370020	VS 2-5		45	0,55	1,4		713
102370030	VS 2-7		63	0,75	1,7		897
102370040	VS 2-11		98	1,1	2,5		1 012
102370050	VS 2-15		134	1,5	3,5		1 161
102370060	VS 2-18		161	2,2	4,7		1 276
102370070	VS 2-22		197	2,2	4,7		1 357
102370080	VS 2-26		232	3	6,1		1 541
102370300	VSM 4-3	8,0	28	0,55	3,4	1х230В-50Гц	653
102370310	VSM 4-4		38	0,75	5,0		822
102370320	VSM 4-6		56	1,1	6,9		991
102370330	VSM 4-8		74	1,5	9,7		1 175
102370340	VSM 4-12		114	2,2	13,5		1 288
102370200	VS 4-3	8,0	28	0,55	1,4	3х400В-50Гц	621
102370210	VS 4-4		38	0,75	1,7		822
102370220	VS 4-6		56	1,1	2,5		931
102370230	VS 4-8		74	1,5	3,5		1 058
102370240	VS 4-12		114	2,2	4,7		1 230
102370250	VS 4-16		152	3	6,1		1 466
102370260	VS 4-19		183	4	8,0		1 681
102370270	VS 4-22		211	4	8,0		1 886
102370510	VSM 8-3	12	30	1,1	6,9	1х230В-50Гц	1 117
102370520	VSM 8-4		41	1,5	9,7		1 242
102370530	VSM 8-6		62	2,2	13,5		1 408
102370400	VS 8-3	12	30	1,1	2,5	3х400В-50Гц	1 046
102370410	VS 8-4		41	1,5	3,5		1 132
102370420	VS 8-6		62	2,2	4,7		1 351
102370430	VS 8-8		83	3	6,1		1 621
102370440	VS 8-10		104	4	8,0		2 001
102370450	VS 8-15		155	5,5	10,7		2 624
102370460	VS 8-19		197	7,5	14,5		3 018
102370470	VS 8-20		208	7,5	14,5		3 093

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ VS

Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність.	Напір	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P2, кВт	I2, А		
102370690	VSM 16-2	22	27	2,2	13,5	1x230В-50Гц	1 529
102370600	VS 16-2	22	27	2,2	4,7	3x400В-50Гц	1 422
102370610	VS 16-3		41	3	6,1		1 679
102370620	VS 16-4		54	4	8,0		1 753
102370630	VS 16-6		82	5,5	10,7		2 224
102370640	VS 16-8		110	7,5	14,5		2 489
102370650	VS 16-12		166	11	19,4		3 398
102370660	VS 16-16		222	15	26,0		4 042
102372530	VS 20-3	28	41	4	8,0	3x400В-50Гц	2 116
102372550	VS 20-5		67	5,5	10,7		2 601
102372840	VS 20-7		95	7,5	14,5		2 985
102372590	VS 20-10		136	11	19,4		3 519
102372610	VS 20-14		192	15	29,0		4 513
102370800	VS 32-3	40	54	5,5	10,7	3x400В-50Гц	2 903
102370810	VS 32-4		72	7,5	14,5		3 102
102370820	VS 32-5		90	11	16,0		3 616
102370830	VS 32-6		108	11	19,4		3 744
102370840	VS 32-8		144	15	24,5		4 456
102370850	VS 32-10		182	18,5	32,0		5 221
102370900	VS 42-2	55	48	7,5	14,5	3x400В-50Гц	3 478
102370910	VS 42-3		71	11	19,4		4 508
102370920	VS 42-4		95	15	27,0		6 187
102370930	VS 42-5		119	18,5	33,0		7 118
102370940	VS 42-6		143	22	39,5		8 314
102370950	VS 42-8		190	30	55,5		9 441
102372640	VS 65-1	80	27	5,5	10,7	3x400В-50Гц	3 996
102372660	VS 65-2		53	11	19,4		4 381
102372680	VS 65-3		80	18,5	27,5		6 532
102372700	VS 65-4		107	22	37,0		7 929
102372720	VS 65-5		136	30	48,5		8 383
102374100	VS 85-1	110	25	7,5	14,5	3x400В-50Гц	4 857
102374110	VS 85-2		53	15	27		6 566
102374120	VS 85-3		81	22	37		8 251
102374130	VS 85-4		110	30	51		9 085
102374140	VS 85-5		139	37	65		9 901

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ TS, TF, SDX

Застосування:

Дренажні заглиблювальні насоси. Серія TS використовується для відкачування чистої або злегка забрудненої води з погребів або резервуарів, колодязів систем зрошення, а також для заповнення ємностей при подачі води на велику висоту в самотливі системи зрошення. Серія TF застосовується для відкачування нефільтрованої води з погребів або резервуарів, чистої або злегка забрудненої води, а також для заповнення ємностей при подачі води на невелику висоту в самотливі системи зрошення. Серія SX мають корпус і робоче колесо з нержавіючої сталі. Використовується для відкачування стічних вод з дренажних колодязів, септиків, а так само перекачування стічних вод в побутових і промислових цілях.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C;

Максимальна глибина занурення до 5м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднув. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d твердих часточок	Продуктивність	Напір	Тип приєдн.	Робочі колеса	Потужність	Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м			P2, кВт	I2, А		
101275850	TSN 300/S	3	5,4	6,3	HP 1"	«DRAINAGE»	0,3	1,6	1 x 230В - 50Гц	136
101277070	TS 400/S	8	8,4	7,5	BP 1"1/4		0,4	2,0		167
101277110	TS 800/S	10	14,4	9,7	BP 1"1/4		0,8	3,8		210
101279020	STS 300HL	5	8,4	6,9	BP 1"1/4		0,3	1,6		104
101279050	STS 800HL		13,2	8,9	BP 1"1/4		0,8	3,8		144
101277170	TF 400/S	25	8,4	5,9	BP 1"1/4	«DRAINAGE»	0,4	2	1 x 230В - 50Гц	189
101277210	TF 800/S	30	10,8	8,9			0,8	3,8		220
101277250	TF 1000/S	30	14,4	10,8			1	4,8		233
101279110	STF 400HL	25	8,4	4,9			0,4	2,0		124
101279150	STF 1000HL	30	14,4	9,9			1	4,8		162
101272980	SXG 400	8	8,4	6,8	BP 1"1/4	«DRAINAGE»	0,4	2	1 x 230В - 50Гц	266
101273000	SXG 600	10	9,6	7,0	BP 1"1/4		0,55	3		271
101278330	SDX 400HL	5	9,6	7,0	BP 1"1/4		0,4	3	1 x 230В - 50Гц	139
101278430	SDX 1100HL	5	16	9,2	BP 1"1/4		1,1	3		193
101278550	SVX 550HL	15	10	6,9	BP 1"1/2	Noryl	0,55	3,2	1 x 230В - 50Гц	172
101278650	SVX 1100HL	20	18	8,8	BP 1"1/2		1,1	5,0		197
101278980	SX 350/S	2	9	7	BP 1	рівень всмок. до 2 мм	0,35	1,7	1 x 230В	224
101274430	SMX 1103HL	3	6	35	BP 1	Noryl	0,9	5		331
101275010	SMX 1104	3	6	45			1,1	5		465

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ SXG, SVS

Застосування:

Використовується для відкачування стічних вод з дренажних колодязів, септиків, а також перекачування стічних вод в побутових і промислових цілях.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C;

Максимальна глибина занурення до 5м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d твердих часточок	Продуктивність	Напір			Потужність	Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м			P2, кВт	I2, А		
102000390	SXG 1000	35	18	7,8	BP 1"1/2	«DRAINAGE»	1,1	5	1 x 230В - 50Гц	425
102000340	SXG 1200		24	10	BP 2"		1,4	6,5		442
102194650	SXG 1100	35	18	8,2	BP 1"1/2	«DRAINAGE»	1,1	5		477
102194670	SXG 1400		24	10,5	BP 2"		1,4	6,5		492
101299230	SVS 1500/S	40	24	12,5	BP 2"	«VORTEX»	1,5	8,5	1 x 230В - 50Гц	483
101299240	SVS 2000/S		27	15			2	12,7		519
101299260	SVST 1500		24	12,5			1,5	3,5	3 x 400В - 50Гц	477
101299270	SVST 2000		27	15			2	5		515

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ СТІЧНИХ ВОД З НЕРЖ. СТАЛІ З РОБ. КОЛЕСОМ ТИПУ VORTEX SXS

Застосування:

Дренажний занурювальний насос з нержавіючої сталі з робочим колесом з нержавіючої сталі оснащений робочим колесом типу VORTEX, що дозволяє вільно проходити суспензії. Застосовується в побутових і промислових умовах, для викачування маслянистих і хімічних рідин з вигрібних ям, для відкачування води, забрудненої твердими і волокнистими включеннями, для побутових і промислових стічних вод.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C; Глибина занурення не більше 5 м; Призначений для тривалої роботи при повному зануренні.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d твердих часточок	Продуктивність	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
101297510	SXS 750-DA	8	15	10	BP 1"1/2	0,55	3,5	1x230В-50Гц	456
101297520	SXS 1000-DA		18	15		0,75	5,5		488
101297530	SXS 1500-DA		21	17		1,1	6,5		541
101297540	SXS 2000-TD		24	21		1,5	3,5	3x400В-50Гц	575
101297570	SXS 750-VA	35	15	9	BP 1"1/2	0,55	4	1x230В-50Гц	415
101297580	SXS 1000-VA	50	21	9	BP 2"	0,75	4,8		448
101297590	SXS 1500-VA		27	10		1,1	6,1		511
101297600	SXS 2000-TV		33	12,5		1,5	3,2	3-400В-50Гц	483

ЗАНУРЮВАЛЬНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ SQ

Застосування:

Завдяки великому діапазону напірних характеристик, можна ідеально підібрати насос серії SQ для перекачування вод з очисних установок, каналізаційних систем, підприємствах рибного господарства, зоотехнічних ферм, перекачування рідин, що застосовуються в промисловому виробництві, для зрошення сільськогосподарських угідь.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 35°C; Глибина занурення до 20 м.; Показник pH рідини – від 4 до 10; для безперервної роботи насоси повністю занурюються у воду; Щільність рідини не більше 1,2кг/дм³.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметрі експлуатації				Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		d твердих часточок	Продуктивність	Напір	Мін рівень рідини	Потужність	Струм	Мережа		
		мм.	Q _{max} м ³ /ч	H _{max} м	мм.	P2, кВт	I2, А			
101295100	SQ 15-1,1	40	24	12	100	1,1	2,3	3 x 400В - 50Гц	506	
101295110	SQ 25-1,5		36	13		1,5	3,2		615	
101295120	SQ 25-2,2		42	16		2,2	5,0		667	
101295130	SQ 42-3	60	48	18	125	3	6,5		954	
101295140	SQ 50-4		60	20		4	8,7		1 230	
101295150	SQ 65-5,5	70	72	25	130	5,5	10		1 498	
101295160	SQ 85-7,5		180	30		7,5	13,5		2 167	
101295510	SQ 150-11	45	180	23,5	150	11	25		3 329	
101295520	SQ 150-15		180	24		15	31		4 013	
101295530	SQ 150-18,5		300	24	170	18,5	43		4 697	
101295540	SQ 150-22		300	29,5		22	45		5 497	
101295550	SQ 150-30		300	31,8		30	56		6 503	
101295560	SQ 150-37		300	34,9	270	37	67		8 050	
			швидкозйомне коліно для установки в стічних колодзях							
7204461	SQ 15-25 1"1/2	використовується з насосами SQ 15-1,1 SQ 25-1,5; SQ 25-2,2							225	
7203961	SQ 42-50 3"	використовується з насосами SQ 42-3; SQ 50-4;							391	
7203811	SQ 65-85 3"	використовується з насосами SQ 65-5,5; SQ 85-7,5							391	
7209920	SQ 150 6"	використовується з насосами SQ 150-11; SQ 150-15;SQ 150-18;SQ 150-22;							2 156	

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ З РІЖУЧИМ МЕХАНІЗМОМ CUTTY.

Застосування:

Серія насосів «Cutty» з багатолопастним робочим колесом і ріжучим механізмом. Особливо підходить для перекачування рідин з довгими ниткоподібними волокнами, а також для подрібнення твердих частинок великих розмірів в органічних рідинах. Застосовується для відкачування рідини з септиків, систем каналізації.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 35 °C; Глибина занурення до 20 м; Мінімальний рівень всмоктування 80 мм; Призначений для тривалої роботи при повному зануренні; монофазний з тепловим захистом і пультом управління.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації				Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Мін рівень рідини	Темп. рідини	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	мм.	T _{max} , °C	DNM	P2, кВт	I2, А		
101291400	CUTTY 150 + пульт	21	15	80	50	ВР 1"1/2	1,1	7,4	1 x 220В 50Гц	1 493
101291420	CUTTY 200 + пульт		17				1,5	8,6		1 506
101291440	CUTTY 250 + пульт		24				27	1,85		11,5
101291430	CUTTY 200 T	21	17	80	50	ВР 1"1/2	1,5	3,8	3 x 400В 50Гц	1 178
101291450	CUTTY 250 T	24	27				1,85	4,8		1 201
	швидкоз'ємне коліно	CUTTY 1" 1/2								209

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ З РІЖУЧИМ МЕХАНІЗМОМ ECOTRI

Застосування:

Серія насосів з багатолопастним робочим колесом і ріжучим механізмом. Особливо підходить для перекачування рідин з довгими ниткоподібними волокнами, а також для подрібнення твердих частинок великі розмірів в органічних рідинах. Застосовується для відкачування рідини з септиків, систем каналізації.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 40 °С; Глибина занурення 10м; Довжина кабелю -10 м; Мінімальний рівень всмоктування 125 мм; Призначений для тривалої роботи при повному зануренні.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднув. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		Продуктивність	Напір	Темп. рідини	Тип приєднан.		Робочі колеса	Потужність	Стум		Мережа
		Q_{max} , м³/ч	H_{max} , м	T_{max} , °C	DNM			P2, кВт	I2, А		
101297400	ECOTRI 150	12	17	35	1 1/2	Нерж. сталь AISI 316	1,1	6,5	1 x 230В	724	
101297420	ECOTRI 200-T	18	18		1 1/2		1,5	3,7	3 x 400В	954	
101297430	ECOTRI 300-T	18	26,5		1 1/2		2,2	5,2		1 023	
101297440	ECOTRI 500	27	30		2		4	8		1 506	
101297450	ECOTRI 750	27	42		2		5,5	11		1 828	
	швидкокороз'ємне коліно	ECOTRI 1 1/2"								209	
	швидкокороз'ємне коліно	ECOTRI 2"								276	

УСТАНОВКА ДЛЯ СТИЧНИХ ВОД ECO LIFT WC

Застосування:

Установки призначені для перекачування стічних вод із санвузлів і пральної машини в тих випадках, коли вода за допомогою природного низхідного нахилу не може відводитися в каналізацію. Це можуть бути підвальні приміщення, або приміщення, з віддаленим розташуванням каналізаційного колектора. Установка ECO LIFT WC може лише застосовуватися для відкачування від ванної кімнати і туалету стічних вод з вмістом туалетного паперу і фекалій. Стічні води, що містять інші матеріали, можуть викликати несправність обладнання і роблять гарантійний ремонт.



Артикул	Модель	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Мак витрати Q_{max} , м³/ч	Мак напір H_{max} , м	Мак темп. рідини мм.	Патрубки подачі DNA, мм.	Напірний патрубок DNM, мм.	Робочі механізми	Мак Потужність P2, кВт	Струм I2, А	Мережа	
7210277	ECO LIFT WC 560	4,8	5	35	2-а патрубка x 40 мм: душова та раковина; патрубок x 110мм: унітаз	напірний патрубок x 40 мм.	нерж. подрібнювач	0,37	1,8	1 x 230В-50Гц	431

ЗАНУРЮВАЛЬНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ SA

Застосування:

Насоси серії SA ідеально підійдуть для перекачування вод з очисних установок, каналізаційних систем, підприємствах рибного господарства, зоотехнічних ферм, перекачування рідин, що застосовуються в промисловому виробництві, для зрошення на сільськогосподарських угіддях. Для агресивних рідин і рідин з підвищеним вмістом солей.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 40 ° C; Глибина занурення до 30 м; Водневий показник (pH) рідини - від 4 до 10; Для безперервної роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		Продуктивність	Напір	Min рівень рідини	Тип під'єдн.	Робочі колеса	Потужність	Струм	Мережа		
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	мм.			P2, кВт	I2, А			
101296260	SAM 316-80	12	9,2	85	BP 2"	Нерж. сталь AISI 316	0,6	3	1 x 230В - 50Гц	1 454	
101296270	SAM 316-130	24	12	120		1	4,8			1 679	
101296280	SA 316-80	12	9,2	120	BP 2"	Нерж. сталь AISI 316	0,6	1	3 x 400В - 50Гц	1 414	
101296290	SA 316-130	24	12				1	1,9		1 660	
101296300	SA 316-200	36	12,5		BP 3"		1,5	3,5		3 214	
101296310	SA 316-300	54	15,7	130			2,2	5,5		3 467	
101296320	SA 316-550		21	140			4	12,2		4 427	

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ КОТЛОВАНІВ SA, ЕСМ

Застосування:

Одноступінчатий насос з вертикальним патрубком призначений для відведення води з твердими часточками, такими як пісок, дрібні камені, інші частинки, що знаходяться у воді в підвішеному стані. Може застосовуватися для відводу води з будмайданчиків, котлованів, підвалів і гаражів. Захисна сітка, встановлена на вході, захищає насос від пошкодження. Конструкція насоса допускає його експлуатацію з частковим зануренням. Відкачування води допускається до мінімального рівня, зазначеного в технічній характеристиці для кожної моделі.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 40 ° C; Глибина занурення не більше 20 метрів;
Максимальний діаметр твердих частинок 7,5 мм (ASM 315);
Максимальний діаметр твердих частинок 10,5 мм.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації				Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)			
		d твердих часточок	Продуктивність	Напір	Min рівень рідини			Тип під'єдн.	Роб. колеса	Потужність		Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	мм.									
101294300	SDH 500	7,5	12	11,5	88	BP 2"	Чавун	0,4	3	1x230В-50Гц	446			
101294300	SDH 1000	10	21	15	100	BP 2"		0,75	4,8		588			
101290570	ECM 75-DS	10	21	10	100	BP 1"1/2	Чавун	0,55	4	1x230В-50Гц	461			
101290580	ECM 100-DS	10	27	11	100	BP 1"1/2	Чавун	0,75	4,8		477			
101290070	ECM 75-VS	30	18	8,5	100	BP 2"	VORTEX	0,55	4	1x230В-50Гц	470			
101290080	ECM 100-VS		21	9,50	100			0,75	4,8		492			
101290130	ECT 100-V							0,75	2,2	3x400В-	492			
101294100	ASM 315	8	18	16	85	BP 2"	зносостійка високолегований антикорозійна сталь (HCR)	1,1	8,2	1x230В-50Гц	1 506			
101294110	ASM 520	11	42	16,5	120			1,5	10		2 156			
101294050	AS 520	11	42	16,5	120	BP 3"		1,5	3,5	3x400В-50Гц	2 052			
101294060	AS 730		42	20,5				2,2	5		2 236			
101294070	AS 1150		60	24,5				4	8,2		2 725			
101294150	AS 1175		75	37	130	BP 4"		5,5	11,6		5 129			
101294160	AS 1875		90	29	140			5,5	11,6		5 100			
101294170	AS 1610		120	39				7,5	15,3		5 278			

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ СТІЧНИХ ВОД З РОБОЧИМ КОЛЕСОМ ТИПУ VORTEX PR/SE

Застосування:

Насос для стічних вод оснащений робочим колесом типу VORTEX, що дозволяє вільно проходити зваженим часткам. Застосовується в побутових і промислових умовах, для викачування маслянистих і хімічних рідин з вигрібних ям, для відкачування води, забрудненої твердими і волокнистими включеннями, для побутових і промислових стічних вод.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35 ° C;
-Глибина занурення не більше 20 м;
-Призначений для тривалої роботи при повному зануренні.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна цвна (в EUR з ПДВ)	
		d твердих часточок	Продуктивність	Напір			На виході	Потужність	Струм		Мережа
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м			DNM				
101292300	SEM 150 + пульт	40	30	11	BP 2"	«VORTEX»	1,1	7,5	1 x 230В - 50Гц	1 326	
101292310	SEM 200 + пульт			15			1,5	8,5		1 345	
101292340	SET 150			11			1,1	3,2	3 x 400В - 50Гц	885	
101292350	SET 200			15			1,5	3,5		897	
101292700	SEM 200 MS + пульт	40	30	15	BP 2"	«SINGLEBLADE»	1,5	8,5	1 x 230В - 50Гц	1 374	
101292740	SET 200 M							3,5	3 x 400В -	902	
101293340	PRM 250 V + пульт	50	30	14,5	BP 2"1/2	«VORTEX»	1,85	11	1 x 230В - 50Гц	1 506	
101293410	PRM 300 V + пульт			16,5			2,2	14		1 610	
101293360	PRT 250 V			14,5			1,85	4,6	3 x 400В - 50Гц	1 144	
101293370	PRT 300 V			16,5			2,2	5,5		1 219	
101293660	PRM 300 M + пульт	50	42	22	BP 2"1/2	«SINGLEBLADE»	2,2	14,5	1 x 230В - 50Гц	1 851	
	PRT 300 M						2,2	5,5	3 x 400В -	1 300	
101293450	PRF 350 V	70	54	17	BP 3"	«SINGLEBLADE»	2,5	6	3 x 400В - 50Гц	1 334	
101293460	PRF 400 V		60	18			3	8,3		1 437	
101293470	PRF 550 V			24			4	12		1 633	
101293710	PRF 350 M	70	54	13	BP 3"	«SINGLEBLADE»	2,5	6	3 x 400В -	1 345	
7203960	PRF 3"	Швидкорознімне коліно використовується з насосами PRF 350 V, PRF 400 V, PRF 550 V, PRF 350 V								345	

САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ SWIMM

Застосування:

Самовсмоктуючі насоси з попереднім фільтруванням. Глибина всмоктування - до 8 метрів. Здатні перекачувати навіть воду з домішками повітря. Підходить для застосування в установках фільтрації басейнів.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 35°C; Глибина всмоктування до 8 м; Призначений для тривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Глиб. всмок.	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q_{max} , м³/ч	H_{max} , м		DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102401000	SWIMM 500	15	11	8	BP 1"1/2	BP 1"1/2	0,37	2,8	1x230В-50Гц	266
102401010	SWIMM 750	16,5	13				0,55	3,5		310
102401020	SWIMM 1000	21	17				0,75	5,1		339
102401030	SWIMM 1500	27	18		BP 2"	BP 2"	1,1	6,2	1x230В-50Гц	345
102401040	SWIMM 2000	27	20				1,5	6,3		381
102401060	SWIMM 3000T	27	22,4				2,2	3,7	3x400В-50Гц	529
102401070	SWIMM 4000T	27	24				3,0	7,0		621

ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ NG, GF

Застосування:

Вертикальний водяний центробіжний насос з винесеним двигуном. Повітряне охолодження двигуна дозволяє відкачувати рідини при меншому рівні рідини в порівнянні з зануреними насосами. Особливістю застосування є можливість використання в баках, вигрібних ямах, дренажах для побутових і промислових цілей. Можна проводити відкачування злегка забрудненої води та агресивних рідин.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 90°C;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Призначений для промислового застосування.

Діаметр твердих часточок NG-NGM - 15 мм, GF-GFM - 25 мм.

Матеріали:

Корпус насоса - чавун; Робоче колесо - чавун; Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь;

Механічне торцеве ущільнення - карбон / кераміка. моделі NGM і GFM з поплавком.



Артикул	Модель насоса	Граничные параметры эксплуатации			Приєднув. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Продуктивність	Напір	Довжина		Потужність	Струм	Мережа	
		Q_{max} , м³/ч	H_{max} , м	мм		P2, кВт	I2, А		
101340020	NGM 100	16,8	8,5	1000	1" 1/4	0,55	3,9	1-230 В	664
101340050	NG 100		8,5			0,55	2	3-380 В	649
101360010	GFM 100	21	5	1000	2"	1,1	8,2	1-230 В	787
101360050	GF 100		5			1,1	3,5	3-380 В	885
101360020	GFM 150	21	5	1500	2"	1,1	8,2	1-230 В	1 138
101360060	GF 150		5			1,1	3,5	3-380 В	1 046

БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ AIRMAC

Застосування:

Однофазні та трифазні генератори призначені як аварійне джерело живлення для приватних будинків, магазинів, малого бізнесу. Широкий вибір моделей та комплектацій.

Робочі характеристики:

Тип двигуна: бензин.

Напруга: 240 у монофазному виконанні.

Та 240/400 у трифазному.

Ручний запуск/електростартер.



Артикул	Модель	Потужність			Двигун	Паливний бак		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Напруга	Номін.	Макс.	Потужність	Об'єм	Час роботи	
		V	KW	KW	Н.р.	л.	години	
102270290	LC 2000 IP INV	230	1,6	1,8	2,7	4,2	7	1 519
102270340	LC 3000 IP INV	230	2,3	2,5	4	4,5	5	1 719
102270320	LC 3500 IO INV	230	3	3,3	5,4	9	7	1 725
102270330	LC 3500 IW-E INV	230	3	3,5	5,4	10	11	2 171
102271700	LC 7500 IW-E INV	230	6,5	9,5	12	25	6,5	4 862
102270210	LC 2500 DC	230	2	2,2	6,5	15	12	758
102270225	LC 3500 DDC	230	2,8	3,1	7	18	15	1 111
102270230	LC 5000 DDC	230	4	4,4	11	25	9	1 591
102270240	LC 6500 DDC	230	5	5,5	13	25	9	1 665
102270250	LC 8000 DDC	230	6	6,5	14	25	8	1 891
102270270	LC 13000	230	8,5	9,5	18	48	10	4 312
102270490	LS 3000-HL	230	2,7	3	6,5	3,6	3,5	1 032
102270290	LS 4000-HL	230	3,7	4	6,5	3,6	3	1 130
102270780	LS 6000-HL	230	5,5	6	13	6,5	2,5	1 855
102271560	LS 9000 HL AVR	230	7,5	8,2	13	6,5	2,5	2 498
102270790	LS 7000-3 HL	400/230	—	6/3,5	13	6,5	2,5	2 246
102271260	LS 9000-3 HL AVR	400/230	—	8,5/5	13	6,5	3,5	2 940
102270460	LS 5000-E	230	4,6	5	13	6,5	2,5	2 049
102272500	LS 5000-E AVR	230	4,6	5	13	6,5	2,5	2 179
102275000	LS 5000-E ATS	230	4,6	5	13	6,5	2,5	3 729
102275010	LS 5000-E AVR ATS	230	4,6	5	13	6,5	2,5	3 885
102270470	LS 6500-E	230	6	6,5	13	6,5	2,5	2 080
102270520	LS 6500-E AVR	230	6	6,5	13	6,5	2,5	2 563
102275030	LS 6500-E ATS	230	6	6,5	13	6,5	2,5	3 772
102275040	LS 6500-E AVR ATS	230	6	6,5	13	6,5	2,5	3 998
102270500	LS 6500-3E	400/230	—	6/3,5	13	6,5	2,5	2 548
102275080	LS 6500-3E ATS	400/230	—	6/3,5	13	6,5	2,5	4 204
102271300	LS 9000-E AVR	230	8	8,5	14	6,5	2,5	2 990
102275060	LS 9000-E AVR ATS	230	8	8,5	14	6,5	2,5	4 840
102271290	LS 9000-3E AVR	400/230	—	9/5	14	6,5	2,5	3 245
102275090	LS 9000-3E AVR ATS	400/230	—	9/5	14	6,5	1,6	4 995

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ AIRMAC

Застосування:

Однофазні та трифазні генератори призначені як аварійне джерело живлення для приватних будинків, магазинів, малого бізнесу. Широкий вибір моделей та комплектацій.

Робочі характеристики:

Тип двигуна: дизель. Напруга: 240 у монофазному виконанні. Та 240/400 у трифазному. Ручний запуск/електростартер.

Моделі генераторів:

HL - серія дизельних генераторів, які виконані у закритому захисному кожусі, мають 4 колеса. Призначені для тривалої роботи (до 11 годин)

AIRM.AGS - промислова серія генераторів виконана в закритому захисному кожусі. Має шумозахист та може використовуватись на відкритому повітрі.

GF - напівпромислова серія генераторів з дизельними двигунами, яка має бак підвищеної ємності.



Артикул	Модель генератора	Потужність			Двигун	Паливний бак		Роздрібна ціна в EUR з ПДВ
	Модель	Напруга	Номін.	Макс.	Потужн.	Об'єм	Час роботи	
		V	KW	KW	Н.р	л.	години	
102270655	HL 5000 SE	230	4.2	4.5	9.6	14	11	3 350
102270675	HL 5000 SE ATS	230	4.2	4.5	9.6	14	11	4 824
102270665	HL 5000 SE3 AVR	400/230	-	4.5/1.4	9.6	14	11	3 475
102270685	HL 5000 SE3 AVR ATS	400/230	-	4.5/1.4	9.6	14	11	5 032
102270805	HL 8000 SE AVR	230	5.5	6	12	15	10	3 652
102270825	HL 8000 SE AVR ATS	230	5.5	6	12	15	10	4 989
102270815	HL 8000 SE3 AVR	400/230	-	7.5/2.5	9.6	14	11	3 985
102270835	HL 8000 SE3 AVR ATS	400/230	-	7.5/2.5	9.6	14	11	5 640
102270625	GF 5500 CXE	230	4.5	4.8	9.6	12.5	8	2 652
102270635	GF 5500 CXE-3 AVR	400/230	-	4.8/1.5	9.6	12.5	8	2 851
102271210	HS 3000	230	2.7	3	4.2	2.4	3.3	1 280
102271225	HS 5000-E	230	4.6	5	6	3.5	4	2 409
102271245	HS 5000-E AVR	230	4.6	5	6	3.5	4	2 608
102270555	HS 6500-E	230	6	6.5	9.6	5.5	5	2 776
102270575	HS 6500-E AVR	230	6	6.5	9.6	5.5	5	3 352
102275105	HS 6500-E ATS	230	6	6.5	9.6	5.5	5	4 504
102275125	HS 6500-E AVR ATS	230	6	6.5	9.6	5.5	5	4 934
102270565	HS 6500-3E	400/230	-	6/ 3.5	9.6	5.5	4	3 292
102275155	HS 6500-3E ATS	400/230	-	6/ 3.5	9.6	5.5	4	5 210
102271315	HS 9000-E AVR	230	8	8.5	12	5.5	4	4 210
102275135	HS 9000-E AVR ATS	230	8	8.5	12	5.5	4	5 900
102271325	HS 9000-3E AVR	400/230	-	9/5	12	5.5	4	4 465
102275165	HS 9000-3E AVR ATS	400/230	-	9/5	12	5.5	4	6 150
102275500	AIRM.AGS 16 KVA	400/230	12.8/4.2	14.4/4.7	18	40	-	17 299
102275510	AIRM.AGS 22 KVA	400/230	17.6/5.8	18/6.5	23	40	-	18 016
102275520	AIRM.AGS 33 KVA	400/230	23.7/7.9	29.7/7.9	23	40	-	21 112

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА БАЗІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ БАГАТОСТУПЕНЕВИХ НАСОСІВ З ІНВЕРТОРНИМ КЕРУВАННЯМ СЕРІЇ PRESS-SYSTEM RX

Застосування:

Насосні станції PRESS-SYSTEM, складаються з горизонтальних багатоступеневих насосів (1-6) зі змінною швидкістю з перетворювачем частоти, на загальній рамі, з всмоктуючим і випускним колекторами, засувками та зворотними клапанами, датчиком тиску, манометром, шафою керування та мембранним баком об'ємом 12-18 Л.

Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продукт.	Напір	т.рідин.	На вході	На виході	Потужн.	Мережа	
	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	T _{max} , °C	DNA	DNM	P2, кВт		
PRESS-SYSTEM RX 4-5 X2+INV/EASY M/T	4+4	40,0	90	G2"	G1 1/2"	0,9+0,9	1-230B	3 116
PRESS-SYSTEM RX 4-6 X2+INV/EASY M/T	4+4	46,0				1,1+1,1		3 185
PRESS-SYSTEM RX 10-4 X2+INV/EASY M/T	10+10	30,0	90	G2 1/2"	G2"	1,5+1,5	1-230B	3 651
PRESS-SYSTEM RX 10-5 X2+INV/EASY M/T	10+10	37,5				2,2+2,2	3-380B	3 956
PRESS-SYSTEM RX 10-5 X2+INV/EASY T/T	10+10	37,5				2,2+2,2		4 249
PRESS-SYSTEM RX 10-6 X2+INV/EASY T/T	10+10	47,0				3,0+3,0		4 732
PRESS-SYSTEM VS 4-8 X2+INV/EASY M/T	5+5	60,0	110	G2"	G1 1/2"	1,5+1,5	1-230B	5 008
PRESS-SYSTEM VS 4-12 X2+INV/EASY M/T	5+5	87,0				2,2+2,2		5 370
PRESS-SYSTEM VS 4-8 X2+INV/EASY T/T	5+5	60,0				1,5+1,5	3-380B	5 077
PRESS-SYSTEM VS 4-12 X2+INV/EASY T/T	5+5	87,0				2,2+2,2		5 393
PRESS-SYSTEM VS 4-16 X2+INV/EASY T/T	5+5	118,0				3+3		6 054
PRESS-SYSTEM VS 8-8 X2+INV/EASY T/T	10+10	64,0	110	G2 1/2"	G2"	3+3	3-380B	6 618
PRESS-SYSTEM VS 8-10 X2+INV/EASY T/T	10+10	81,0				4+4		7 480
PRESS-SYSTEM VS 8-15 X2+INV/EASY T/T	10+10	117,0				5,5+5,5		9 194
PRESS-SYSTEM RX 4-5 X3+INV/EASY M/T	4+4+4	40,0	90	G2"	G1 1/2"	0,9+0,9	1-230B	4 738
PRESS-SYSTEM RX 4-6 X3+INV/EASY M/T	4+4+4	46,0				1,1+1,1		4 824
PRESS-SYSTEM RX 4-6 X3+INV/EASY T/T	4+4+4	46,0	90	DN50 2"	DN50 2"	1,1+1,1+1,1	3-380B	5 382



Індивідуальні прорахунки ціни на станції за запитом.

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА БАЗІ ВЕРТИКАЛЬНИХ БАГАТОСТУПЕНЕВИХ НАСОСІВ З ІНВЕРТОРНИМ КЕРУВАННЯМ СЕРІЇ PRESS-SYSTEM DAF

Застосування:

Насосні станції PRESS-SYSTEM, складаються з вертикальних багатоступеневих насосів (1-6) зі змінною швидкістю з перетворювачем частоти, на загальній рамі, з всмоктуючим і випускним колекторами, засувками та зворотними клапанами, датчиком тиску, манометром, шафою керування та мембранним баком об'ємом 12-18 Л.

Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продукт.	Напір	т.рідин.	На вході	На виході	Потужн.	Мережа	
	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	T _{max} , °C	DNA	DNM	P2, кВт		
PRESS-SYSTEM DAF 3010 X2+INV/EASY M/T	4+4	55,0	60	G2"	G1 1/2"	1,1+1,1	1-230B	3 955
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X2+INV/EASY M/T	4+4	67,0				1,5+1,5		4 141
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X2+INV/EASY T/T	4+4	67,0				1,5+1,5	3-380B	4 560
PRESS-SYSTEM DAF 6005 X2+INV/EASY M/T	8+8	47,0	60	G2"	G1 1/2"	2,2+2,2	1-230B	4 134
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X2+INV/EASY M/T	8+8	68,0				2,2+2,2		4 245
PRESS-SYSTEM DAF 6005 X2+INV/EASY T/T	8+8	47,0				2,2+2,2	3-380B	4 559
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X2+INV/EASY T/T	8+8	68,0				2,2+2,2		4 664
PRESS-SYSTEM DAF 6008 X2+INV/EASY T/T	8+8	78,0				3,0+3,0		5 240
PRESS-SYSTEM DAF 6010 X2+INV/EASY T/T	8+8	97,0				3,0+3,0		5 337
PRESS-SYSTEM DAF 9004 X2+INV/EASY M/T	12+12	52,0				3,0+3,0	3-380B	5 838
PRESS-SYSTEM DAF 9005 X2+INV/EASY M/T	12+12	70,0	60	G2 1/2"	G2"	4,0+4,0	1-230B	6 204
PRESS-SYSTEM DAF 9007 X2+INV/EASY T/T	12+12	105,0				5,5+5,5	3-380B	6 765
PRESS-SYSTEM DAF 9008 X2+INV/EASY T/T	12+12	122,0				7,5+7,5		7 288
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X3+INV/EASY M/T	4+4+4	67,0		G2 1/2"	G2"	1,1+1,1+1,1	1-230B	6 018
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X3+INV/EASY T/T	4+4+4	67,0		G2 1/2"	G2"	1,1+1,1+1,1	3-380B	6 563
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X3+INV/EASY M/T	8+8+8	68,0	60	G2 1/2"	G2"	2,2+2,2+2,2	1-230B	6 167
PRESS-SYSTEM DAF 6005 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	47,0				2,2+2,2+2,2	3-380B	6 571
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	68,0				2,2+2,2+2,2		6 712
PRESS-SYSTEM DAF 6008 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	78,0				3,0+3,0+3,0		7 594
PRESS-SYSTEM DAF 6010 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	97,0				3,0+3,0+3,0		7 767





Mas Grup

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“СПЕРОНІ УКРАЇНА”

SPERONI.UA

НАСОСНІ СТАНЦІЇ ПОЖЕЖОГАСІННЯ FART2, FART2J (С НАСОСОМ «ЖОКЕЙ»)

Застосування:

Використовується для подачі води в мережі протипожежного водопроводу на різних промислових об'єктах, в житлових, торгових, офісних та ін. Комплексах, і є невід'ємною частиною сучасних систем протипожежної безпеки.

Насосні станції пожежогасіння FART 2 складаються з:

- Групи центробіжних насосних агрегатів європейського виробництва, для застосування в системах пожежогасіння, в стандартній комплектації з двох насосів: 1 робочий + 1 резервний, опція - насос жокей;
- Шафа автоматизації з АВР (2 введення), 1 шт;
- Всмоктуючий і напірний колектори з розсічними засувками, 2 шт;
- Загальна рама основи для всіх насосів, 1 шт;
- Засувки, по 2 шт на кожен насос;
- Зворотний клапан, 1 шт для кожного насоса;
- Реле тиску, реле захисту від сухого ходу, манометр, мембранний бак 1 шт;
- Датчик тиску 4 ... 20 мА, 1 шт при виконанні з шафою автоматизації.



СТАНЦІЇ ПОЖЕЖОГАСІННЯ YNM-YPSP-ENM

Варіанти

Насосні агрегати в станціях пожежогасіння можуть виготовлятися за запитом як з електричним, так і дизельним приводом.

Технічні характеристики

Подача:	50 ... 4000 м³ / год
Тиск:	10 ... 180 м
Робочий тиск:	16-20 бар
Робоча температура:	-20 ... 110 °C
Частота обертання двигуна:	1000 ... 3600 об / хв
Діаметр вхідного патрубку:	50 ... 400 мм
Діаметр напірного патрубку:	50 ... 300 мм





Mas Grup

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
 SPERONI.UA

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ СТИЧНИХ ВОД ENDURO (2900 об/хв)

Застосування:

Завдяки великому діапазону напірних характеристик, можна ідеально підібрати насос серії ENDURO для перекачування вод з очисних установок, каналізаційних систем, підприємствах рибного господарства, зоотехнічних ферм, перекачування рідин, що застосовуються в промисловому виробництві, для зрошення на сільськогосподарських угіддях. Насос для стічних вод з робочим колесом типу РВ, що дозволяє вільно проходити зваженим часткам. Особливо підходить для перекачування рідин з довгими ниткоподібними волокнами, а також для подрібнення твердих частинок великих розмірів в органічних рідинах. Застосовується для відкачування рідин з септиків, систем каналізації.

Варіанти виконання: **D**- двоканальне робоче колесо,

X- робоче колесо типу «VORTEX», **PB**- VORTEX робоче колесо + ріжучі ножі



Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Тип під'єднання	Параметри електродвигун		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продуктив.	Напір		Потужність	Мережа	
	Q _{max} , м ³ /ч	H _{max} , м		P2, Вт		
Enduro PB 50-160 1,5 kw	23	14	R 2"	1,5	3x400В-50Гц	1 560
Enduro PB 50-160 2,2 kw	29	21		2,2		1 659
Enduro PB 50-160 3 kw	32	28		3,0		1 930
Enduro PB 50-200 4 kw	28	29	DN 50	4,0	3x400В-50Гц	2 393
Enduro PB 50-200 5,5 kw	29	35		5,5		2 777
Enduro PB 50-200 7,5 kw	30	45		7,5		3 252
Enduro PB 50-200 11,0 kw	30	55		11,0		3 791
Enduro D 50-200 3 kw	37	19	DN 50	3,0	3x400В-50Гц	2 063
Enduro D 50-200 4 kw	50	26,5		4,0		2 359
Enduro D 50-200 5,5 kw	55	32,5		5,5		2 737
Enduro D 50-200 7,5 kw	59	40		7,5		3 213
Enduro D 50-200 11 kw	61	50		11		4 126
Enduro 80-190 D 3/2	70	17,5	DN 80	3,0	3x400В-50Гц	2 022
Enduro 80-190 D 4/2	85	23,5		4,0		2 313
Enduro 80-190 D 5,5/2	97	28,5		5,5		2 697
Enduro 80-250 D 7,5/2	125	18	DN 80	7,5	3x400В-50Гц	3 636
Enduro 80-250 D 11/2	133	25		11,0		4 562
Enduro 80-250 D 15/2	146	36		15,0		5 951
Enduro 80-250 D 18,5/2	152	45		18,5		6 427
Enduro 80-250 D 22/2	160	52		22,0		7 538
Швидкороз'ємне коліно DN 50						488
Швидкороз'ємне коліно DN 80						746

Ціни і технічні характеристики інших моделей надаються за запитом.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“СПЕРОНІ УКРАЇНА”

Mas Grup

SPERONI.UA

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ СТИЧНИХ ВОД ENDURO (1450 об/мин)

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 40 ° C;

Варіанти виконання: **D**- двоканальне робоче колесо,

X- робоче колесо типу «VORTEX», **S**- одноканальне робоче колесо.

Матеріали: Робочі колеса – чавун.



Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Тип під'єднання	Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продуктив.	Напір		Потужність	Мережа	
	Q _{max} , м ³ /ч	H _{max} , м		P2, Вт		
Enduro 80-250 D 5,5/4	130	19	DN 80	5,5	3x400В-50Гц	3 186
Enduro 80-250 D 7,5/4	145	22		7,5		4 073
Enduro 80-250 D 11/4	160	27		11		4 225
Enduro 100-240 D 3/4	105	13	DN 100	3,0	3x400В-50Гц	2 518
Enduro 100-240 D 4/4	120	15,5		4,0		2 941
Enduro 100-240 D 5,5/4	140	20,5		5,5		2 988
Enduro 100-240 D 7,5/4	150	23		7,5		3 927
Enduro 100-250 D 5,5/4	170	13,5	DN 100	5,5	3x400В-50Гц	3 544
Enduro 100-250 D 7,5/4	210	18		7,5		4 417
Enduro 100-250 D 11/4	240	23,5		11,0		4 575
Enduro 100-250 D 15/4	255	26,5		15,0		6 982
Enduro 100-315 D 11/4	285	22		11,0	3x400В-50Гц	4 866
Enduro 100-315 D 15/4	300	25		15,0		7 372
Enduro 100-315 D 18,5/4	320	28		18,5		7 776
Enduro 100-315 D 22/4	330	33		22,0		8 846
Enduro 150-315 D 15/4	300	21,5	DN 150	15,0	3x400В-50Гц	7 855
Enduro 150-315 D 18,5/4	330	24		18,5		8 258
Enduro 150-315 D 22/4	350	27,5		22,0		9 323
Enduro 150-315 D 30/4	390	32		30,0		11 498
Enduro 100-315 D 37/4	320	35		37,0		11 809
Enduro 100-250 X 11/4	230	16	DN 150	11,0	3x400В-50Гц	4 456
Enduro 100-250 X 15/4	260	19		15,0		6 863
Enduro 100-250 X 18,5/4	280	22		18,5		7 273
Enduro 100-250 X 22/4	300	16,5		22,0		7 395
Enduro 150-315 X 15/4	350	12,5		15,0		8 504
Enduro 150-315 X 18,5/4	380	15		18,5		8 093
Enduro 150-315 X 22/4	420	17		22,0		9 178
Enduro 150-315 X 30/4	480	20		30,0		11 347
Enduro 150-315 X 37/4	520	22,5		37,0		11 650

Ціни і технічні характеристики інших моделей надаються за запитом.



Mas Grup

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“СПЕРОНІ УКРАЇНА”

SPERONI.UA

КОНСОЛЬНІ ФЕКАЛЬНО-ДРЕНАЖНІ НАСОСИ СУХОЇ УСТАНОВКИ СЕРІЇ ENDURO PRO

Застосування:

- Перекачування побутових і промислових стоків.
- Очисні споруди.
- Транспортування рідин, з вмістом твердих частинок.
- Перекачування промислових відходів.
- Рідини, що містять волокнисті частинки і інші домішки.

Технічні характеристики:

Подача: 5 ... 600 м³ / год; Тиск: 6 ... 45 м; Робочий тиск: 10 бар;

Робоча температура: 5 ... 40 ° C; Частота обертання двигуна: 1500 ... 3000 об / хв;

Діаметр вхідного патрубку: 50 ... 200 мм; Діаметр робочого колеса: 32 ... 100 мм.



Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Робочий тиск Р _{max} , бар	Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продуктив.	Напір		На вході	На виході	Потужність	
	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		DNA	DNM	P2, Вт	
ENDURO PRO 80-250 11 KW 3000 D/D	143	31,0	10	DN 80	DN 80	11,0	5 441
ENDURO PRO 80-250 15 KW 3000 D/D	150	40,0				15,0	5 769
ENDURO PRO 80-250 18,5 KW 3000 D/D	150	46,0				18,5	6 076
ENDURO PRO 80-250 22 KW 3000 D/D	160	49,0				22,0	7 002
ENDURO PRO 80-250 7,5 KW 1500 D/D	140	22,5	10	DN 80	DN 80	7,5	4 946
ENDURO PRO 80-250 11 KW 1500 D/D	150	27,0				11,0	5 739
ENDURO PRO 100-250 7,5 KW 1500 D/D	180	18,0	10	DN 100	DN 100	7,5	5 078
ENDURO PRO 100-250 11 KW 1500 D/D	220	23,0				11,0	5 838
ENDURO PRO 100-250 15 KW 1500 D/D	245	27,0				15,0	6 406
ENDURO PRO 100-315 15 KW 1500 D/D	310	26,0	10	DN 100	DN 100	15,0	7 200
ENDURO PRO 100-315 18,5 KW 1500 D/D	320	29,0				18,5	7 656
ENDURO PRO 100-315 22 KW 1500 D/D	340	32,0				22,0	8 781
ENDURO PRO 100-315 30 KW 1500 D/D	350	41,0				30,0	9 442
ENDURO PRO 150-315 15 KW 1500 D/D	345	22,0	10	DN 150	DN 150	15,0	7 848
ENDURO PRO 150-315 18,5 KW 1500 D/D	390	25,0				18,5	8 265
ENDURO PRO 150-315 22 KW 1500 D/D	430	28,0				22,0	9 382
ENDURO PRO 150-315 30 KW 1500 D/D	505	34,0				30,0	10 162
ENDURO PRO 150-315 37 KW 1500 D/D	545	38,0				37,0	11 518
ENDURO PRO 100-250 11 KW 1500 X	220	15,0	10	DN 100	DN 100	11,0	5 725
ENDURO PRO 100-250 15 KW 1500 X	255	18,5				15,0	6 295
ENDURO PRO 100-250 18,5 KW 1500 X	290	22,0				18,5	6 691
ENDURO PRO 100-250 22 KW 1500 X	300	26,0				22,0	7 861
ENDURO PRO 100-315 11 KW 1500 X	240	14,0	10	DN 100	DN 100	11,0	6 495
ENDURO PRO 100-315 15 KW 1500 X	290	17,0				15,0	7 021
ENDURO PRO 100-315 18,5 KW 1500 X	325	21,0				18,5	7 478
ENDURO PRO 100-315 22 KW 1500 X	340	24,0				22,0	8 596
ENDURO PRO 150-315 30 KW 1500 X	480	20,0	10	DN 150	DN 150	30,0	10 003
ENDURO PRO 150-315 37 KW 1500 X	550	24,0				37,0	11 359
ENDURO PRO 150-315 45 KW 1500 X	575	28,0				45,0	12 066
ENDURO PRO 150-315 55 KW 1500 X	600	32,0				55,0	14 454

Ціни і технічні характеристики інших моделей надаються за запитом.



Mas Grup

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
 SPERONI.UA

ОДНОСТУПЕНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ NM

Застосування:

Основні розміри, сумісні з EN 733 (DIN 24255) норми.

Насос і двигун мають стандартне підключення до загальної плити з гнучкою муфтою.

Технічні характеристики:

Діапазон потужності (м³ / год) 5 ... 3500; Діапазон тиску (м) 4 ... 105; Робочий тиск 10 bar;

Робоча температура (° C) -20 ... 110; Кількість оборотів двигуна (d / d) 1000 ... 3600; H_{max} 7м.

Всмоктуючий фланець DN 50 ... DN 400; Напірний фланець DN 32 ... DN 350; Глибина вса при ТЖ = 10 ° C.



Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродви- гуна	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продуктив.	Напір	На вході	На виході	Потужність	
	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, Вт	
NM 80-200 30 kw 3000	243	48,0	DN 100	DN 80	30,0	7 464
NM 80-200 37 kw 3000	260	56,0			37,0	7 987
NM 80-200 45 kw 3000	270	62,0			45,0	9 633
NM 80-200 55 kw 3000	280	69,0			55,0	12 066
NM 80-250 45 kw 3000	270	66,0	DN 100	DN 80	45,0	8 945
NM 80-250 55 kw 3000	285	76,0			55,0	12 352
NM 100-160 15 kw 3000	240	27,0	DN 125	DN 100	15,0	4 059
NM 100-160 18,5 kw 3000	270	31,0			18,5	4 357
NM 100-160 22 kw 3000	280	34,0			22,0	5 316
NM 100-160 30 kw 3000	330	39,0			30,0	7 134
NM 100-160 37 kw 3000	340	41,0			37,0	7 656
NM 100-200 30 kw 3000	330	44,0	DN 125	DN 100	30,0	7 603
NM 100-200 37 kw 3000	360	50,0			37,0	8 125
NM 100-200 45 kw 3000	380	55,0			45,0	9 786
NM 100-200 55 kw 3000	400	61,0			55,0	12 213
NM 125-200 7,7 kw 1500	300	12,0	DN 150	DN 125	7,5	4 013
NM 125-200 11 kw 1500	335	14,5			11,0	4 813
NM 125-200 15 kw 1500	350	15,5			15,0	5 369
NM 125-250 18,5 kw 1500	370	20,5	DN 150	DN 125	18,5	5 977
NM 125-250 22 kw 1500	400	23,0			22,0	7 094
NM 125-250 30 kw 1500	410	25,0			30,0	7 723
NM 150-250 15 kw 1500	400	14,5	DN 200	DN 150	15,0	6 348
NM 150-250 18,5 kw 1500	470	17,0			18,5	6 730
NM 150-250 22 kw 1500	500	19,0			22,0	7 852
NM 150-250 30 kw 1500	550	23,0			30,0	8 529
NM 150-315 30 kw 1500	500	26,0	DN 200	DN 150	30,0	9 707
NM 150-315 37 kw 1500	525	29,0			37,0	11 088
NM 150-315 45 kw 1500	570	32,0			45,0	11 796
NM 150-315 55 kw 1500	625	37,5			55,0	14 216

Ціни і технічні характеристики інших моделей надаються за запитом.



Mas Grup

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“СПЕРОНІ УКРАЇНА”

SPERONI.UA

ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ ТИПУ «IN-LINE» СЕРІЇ INM (1450 об/хв) IE3

Застосування:

Водопостачання, зрошення, полив, циркуляція холодної і гарячої води в системах опалення та охолодження, відкачка конденсованої води.

Технічні характеристики:

Діапазон потужності (м³ / год) 2 ... 850; Діапазон тиску (м) 2 ... 70;

Робоча температура (° C) -25 ... 120; Всмоктуючий фланець DN 40 ... DN 200;



Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Міжфланцева відстань, мм	Приєднувальні розміри	Параметри електродвигателя	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продуктив. Q_{max} , м ³ /ч	Напір H_{max} , м			Потужність	
				DN	P2, Вт	
INM 40-125 0,37	14,5	8,5	300	DN 40	0,37	859
INM 40-160 0,37	12,0	8,5	340	DN 40	0,37	925
INM 40-160 0,55	15,5	10,5			0,55	992
INM 40-160 0,75	17,5	12,5			0,75	1 017
INM 40-200 0,55	12,5	11,0			0,55	1 048
INM 40-200 0,75	14,5	13,0	380	DN 40	0,75	1 097
INM 40-200 1,1	17,5	17,5			1,1	1 113
INM 40-250 1,1	16,0	16,0			1,1	1 406
INM 40-250 1,5	18,0	18,0	440	DN 40	1,5	1 474
INM 40-250 2,2	22,0	22,5			2,2	1 844
INM 40-250 3	23,0	24,0			3,0	2 003
INM 50-125 0,37	18,0	6,5			0,37	913
INM 50-125 0,55	22,0	7,6	320	DN 50	0,55	983
INM 50-125 0,75	25,5	9,0			0,75	1 007
INM 50-160 0,75	30,0	9,0			0,75	1 049
INM 50-160 1,1	35,0	11,0	360	DN 50	1,1	1 071
INM 50-160 1,5	38,0	13,0			1,5	1 166
INM 50-200 0,55	17,0	9,0			0,55	1 118
INM 50-200 0,75	21,0	11,0	400	DN 50	0,75	1 139
INM 50-200 1,1	26,0	13,5			1,1	1 251
INM 50-200 1,5	30,0	16,0			1,5	1 253
INM 50-250 0,75	13,0	12,5			0,75	1 231
INM 50-250 1,1	17,0	15,0	440	DN 50	1,10	1 263
INM 50-250 1,5	20,0	17,5			1,5	1 358
INM 50-250 2,2	24,5	21,5			2,2	1 685
INM 50-250 3,0	29,0	25,0			3,0	1 802
INM 65-160 0,75	32,0	8,5	390	DN 65	0,75	1 040
INM 65-160 1,1	39,0	10,5			1,1	1 150
INM 65-160 1,5	44,0	12,5			1,5	1 243
INM 65-200 1,5	48,0	11,5	460	DN 65	1,5	1 329
INM 65-200 2,2	55,0	14,0			2,2	1 702
INM 65-250 2,2	38,0	17,0	480	DN 65	2,2	1 775
INM 65-250 3	45,0	19,0			3,0	1 644
INM 65-250 4	51,0	23,0			4,0	1 890
INM 65-250 5,5	60,0	20,0			5,5	2 516
INM 80-160 0,75	48,0	6,0	440	DN 80	0,75	1 238
INM 80-160 1,1	58,0	7,5			1,1	1 256
INM 80-160 1,5	68,0	8,7			1,5	1 351
INM 80-160 2,2	78,0	10,0			2,2	1 722
INM 80-200 2,2	68,0	13,0	500	DN 80	2,2	1 742
INM 80-200 3	78,0	15,0			3,0	1 858
INM 80-200 4	90,0	17,5			4,0	1 994
INM 80-250 4	68,0	19,5	550	DN 80	4,0	2 471
INM 80-250 5,5	81,0	23,0			5,5	2 645
INM 80-250 7,5	88,0	26,0			7,5	3 041

Ціни і технічні характеристики інших моделей надаються за запитом.



Mas Grup

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
 SPERONI.UA

ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ ТИПУ «IN-LINE» СЕРІЇ INM (2900 об/хв) ІЕЗ

Застосування:

Водопостачання, зрошення, полив, циркуляція води в системах опалення та охолодження, відкачка води.

Технічні характеристики:

Діапазон потужності (м³ / год) 2 ... 850; Діапазон тиску (м) 2 ... 70; Робоча температура (° C) -25 ... 120;

Всмоктуючий фланець DN 40 ... DN 200;



Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Міжфланцева відстань, мм	Приєднувальні параметри	Параметри електродвигуна	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продуктив. Q _{max} м³/ч	Напір H _{max} м			Потужність	
					P2, Вт	
INM 40-125 1,1	15,5	19,0	300	DN 40	1,1	803
INM 40-125 1,5	19,0	23,0			1,5	944
INM 40-125 2,2	23,5	27,0			2,2	1 031
INM 40-125 3	28,0	32,0			3,0	1 296
INM 40-160 2,2	20,0	29,0	340	DN 40	2,2	1 097
INM 40-160 3	26,0	33,0			3,0	1 357
INM 40-160 4	28,0	40,0			4,0	1 618
INM 40-160 5,5	32,0	46,0			5,5	1 965
INM 40-200 3	18,0	38,0	380	DN 40	3,0	1 406
INM 40-200 4	21,0	44,0			4,0	1 668
INM 40-200 5,5	26,0	52,0			5,5	2 208
INM 40-200 7,5	30,0	62,0			7,5	2 354
INM 40-200 11	34,0	70,0	320	DN 50	11,0	3 247
INM 50-125 1,5	28,0	19,0			1,5	1 000
INM 50-125 2,2	32,0	23,0			2,2	1 086
INM 50-125 3	38,0	27,0			3,0	1 352
INM 50-160 3	45,0	28,0	360	DN 50	3,0	1 390
INM 50-160 4	51,0	34,0			4,0	1 650
INM 50-160 5,5	60,0	40,0			5,5	1 999
INM 50-160 7,5	68,0	47,0			7,5	2 144
INM 50-160 11	75,0	53,0	400	DN 50	11,0	3 248
INM 50-200 5,5	45,0	43,0			5,5	2 254
INM 50-200 7,5	53,0	51,0			7,5	2 398
INM 50-200 11	62,0	62,0			11,0	3 292
INM 50-200 15	65,0	66,0	440	DN 50	15,0	3 593
INM 50-250 15	47,0	81,0			15,0	3 711
INM 50-250 18,5	52,0	90,0			18,5	4 025
INM 50-250 22	57,0	98,0			22,0	5 073
INM 50-250 30	62,0	106,0	390	DN 65	30,0	7 115
INM 65-160 3	45,0	25,5			3,0	1 467
INM 65-160 4	53,0	29,0			4,0	1 729
INM 65-160 5,5	62,0	34,0			5,5	2 075
INM 65-160 7,5	73,0	40,0	460	DN 65	7,5	2 224
INM 65-160 11	87,0	46,0			11,0	3 326
INM 65-200 7,5	65,0	38,0			7,5	2 477
INM 65-200 11	78,0	46,0			11,0	3 371
INM 65-200 15	92,0	54,0	440	DN 80	15,0	3 676
INM 65-200 18,5	105,0	61,0			18,5	3 987
INM 80-160 4	70,0	19,0			4,0	1 867
INM 80-160 5,5	88,0	24,0			5,5	2 285
INM 80-160 7,5	100,0	27,0	500	DN 80	7,5	2 433
INM 80-160 11	122,0	33,0			11,0	3 359
INM 80-160 15	144,0	39,7			15,0	3 775
INM 80-200 11	90,0	37,0			11,0	3 990
INM 80-200 15	108,0	43,0	500	DN 80	15,0	3 782
INM 80-200 18,5	120,0	49,0			18,5	4 085
INM 80-200 22	135,0	54,0			22,0	5 157

Ціни і технічні характеристики інших моделей надаються за запитом.



Mas Grup

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕРОНІ УКРАЇНА”
 SPERONI.UA

НАСОСИ ДЛЯ ТЕРМІЧНОГО МАСЛА КУР

Застосування:

Перекачування теплоносія. Хімічне устаткування і нафтопереробні заводи.
 Системи тепло-холодопостачання. Перекачування конденсату. Паперова та цукрова промисловість.
 Харчова та фармацевтична промисловість.

Технічні характеристики:

Робочий тиск: 16 бар; Робоча температура: 100 ... 350 ° C;
 Частота обертання двигуна: 1500 ... 3000 об / хв;
 Діаметр вхідного патрубку: 50 ... 125 мм; Діаметр напірного патрубку: 32 ... 100 мм



Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Продуктив.	Напір	На вході	На виході	Потужність	
	Q _{max} , м ³ /ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, Вт	
KYP 32-160 1,5 kw 3000 D/D	28,0	18,0	50	32	1,5	2 217
KYP 32-160 2,2 kw 3000 D/D	33,0	22,0			2,2	2 313
KYP 32-160 3 kw 3000 D/D	40,0	26,0			3,0	2 526
KYP 32-160 4 kw 3000 D/D	41,0	34,0			4,0	2 823
KYP 32-160 5,5 kw 3000 D/D	40,0	42,0			5,5	3 332
KYP 32-200 4 kw 3000 D/D	29,0	38,0			4,0	2 896
KYP 32-200 5,5 kw 3000 D/D	32,0	48,0			5,5	3 431
KYP 32-200 7,5 kw 3000 D/D	36,0	59,0			7,5	3 504
KYP 32-200 11 kw 3000 D/D	40,0	72,0			11	4 424
KYP 40-160 3 kw 3000 D/D	45,0	22,0	65	40	3,0	2 578
KYP 40-160 4 kw 3000 D/D	53,0	30,0			4,0	2 856
KYP 40-160 5,5 kw 3000 D/D	62,0	35,0			5,5	3 279
KYP 40-160 7,5 kw 3000 D/D	67,0	40,0			7,5	3 438
KYP 40-200 5,5 kw 3000 D/D	48,0	38,0			5,5	3 385
KYP 40-200 7,5 kw 3000 D/D	53,0	44,0			7,5	3 544
KYP 40-200 11 kw 3000 D/D	62,0	61,0			11,0	4 470
KYP 40-200 15 kw 3000 D/D	64,0	69,0			15,0	4 801
KYP 50-160 0,75 kw 1500 D/D	45,0	7,0			65	50
KYP 50-160 1,1 kw 1500 D/D	51,0	9,0	1,1	2 360		
KYP 50-160 1,5 kw 1500 D/D	53,0	10,0	1,5	2 459		
KYP 50-200 1,1 kw 1500 D/D	44,0	10,5	1,1	2 479		
KYP 50-200 1,5 kw 1500 D/D	46,0	13,0	1,5	2 578		
KYP 50-200 2,2 kw 1500 D/D	48,0	16,0	2,2	2 888		
KYP 65-160 0,75 kw 1500 D/D	58,0	6,2	80	65	0,75	2 988
KYP 65-160 1,1 kw 1500 D/D	68,0	7,5			1,1	3 022
KYP 65-160 1,5 kw 1500 D/D	78,0	9,4			1,5	3 114
KYP 65-160 2,2 kw 1500 D/D	83,0	10,7			2,2	3 424
KYP 65-200 2,2 kw 1500 D/D	72,0	11,8			2,2	3 551
KYP 65-200 3 kw 1500 D/D	78,0	14,8			3,0	3 676
KYP 65-200 4 kw 1500 D/D	91,0	17,6			4,0	3 821

Ціни і технічні характеристики інших моделей надаються за запитом.

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ SPERONI (Італія)

Застосування:

Призначений для підключення заглиблювальних свердловинних 4-х дюймових насосів, захищає від перевантажень і короткого замикання.



Модель	Конденсатор, UF	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
QUADRO EL.EC 0.37 KW	20	1~220	0,37	4	68
QUADRO EL.EC 0.55 KW	25	1~220	0,55	6	69
QUADRO EL.EC 0.75 KW	35	1~220	0,75	8	71
QUADRO EL.EC 1.1 KW	40	1~220	1,1	10	73
QUADRO EL.EC 1.5 KW	55	1~220	1,5	14	78
QUADRO EL.EC 2.2 KW	55	1~220	2,2	18	80

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ SPERONI (Італія)

Застосування:

Пульт управління QUADRO призначений для управління трифазними свердловинними насосами. Захищає насос від перевантажень і короткого замикання. Максимальна потужність насоса, що підключається, становить 11 кВт. Корпус виконаний з термопластика, що самогаситься. Передбачена можливість підключення реле тиску, поплавкового вимикача і т. д. Також варто відзначити наявність сигнальної лампи, можливість перезапуску апарату натисненням однієї кнопки і компактні розміри пристрою.



Модель	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
QUADRO EL.DS 0.37 KW	3~380	0,37	1,7	179
QUADRO EL.DS 0.55 KW	3~380	0,55	2	179
QUADRO EL.DS 0.75 KW	3~380	0,75	2,5	179
QUADRO EL.DS 1.1 KW	3~380	1,1	3,9	179
QUADRO EL.DS 1.5 KW	3~380	1,5	4,8	179
QUADRO EL.DS 2.2 KW	3~380	2,2	7	180
QUADRO EL.DS 3 KW	3~380	3,0	9	180
QUADRO EL.DS 4 KW	3~380	4,0	11,5	184
QUADRO EL.DS 5.5 KW	3~380	5,5	15,5	194
QUADRO EL.DS 7.5 KW	3~380	7,5	21,5	209
QUADRO EL.DS 9.2 KW	3~380	9,2	23,5	235
QUADRO EL.DS 11 KW	3~380	11,0	27,5	235

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ І ЗАХИСТУ SPERONI ECO 1

Застосування:

Пристрій для автоматизації водопостачання з артезіанських свердловин для об'єктів з невеликим споживанням води (котеджів, невеликих виробничих і адміністративних будівель). Пристрій автоматично підтримує заданий тиск в системі водопостачання і забезпечує комплексний захист насоса від аварійних режимів.
 Вид пуску електродвигуна насоса - прямий



Модель	К-ть підключених насосів	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
SPERONI ECO 11-1,1	1	1~220	0,37 - 1,1	до 10	288
SPERONI ECO 11-2,2	1	1~220	1,1 - 2,2	11 - 20	312
SPERONI ECO 1-4,0	1	3~380	0,55 - 4,0	до 10	384
SPERONI ECO 1-5,5	1	3~380	5,5	16	408
SPERONI ECO 1-7,5	1	3~380	7,5	19	444
SPERONI ECO 1-11	1	3~380	11	25	471

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ І ЗАХИСТУ SPERONI SMART 1

Застосування:

Пристрій для управління одним трифазним насосом потужністю до 11 кВт. Пристрій оснащений багатофункціональним контролером, що забезпечує комплексний захист насоса від аварійних режимів і широкий спектр можливих застосувань.



Модель	К-ть підключ. насосів	Напруга живл., В	Потужність підключ. насоса, кВт	Макс. струм підключ. насоса, А	(S) Прямий пуск (ціна EUR з ПДВ)	(ST) зірка-трикутник (ціна EUR з ПДВ)	(SS) плавний пуск і зупинка (ціна EUR з ПДВ)
SPERONI SMART 11-1,1	1	1~220	0,37 - 1,1	до 10	525	—	—
SPERONI SMART 11-2,2	1	1~220	1,1 - 2,2	11 - 20	566	—	—
SPERONI SMART 1-4,0	1	3~380	4,0	10	567	—	977
SPERONI SMART 1-5,5	1	3~380	5,5	14	583	906	1 075
SPERONI SMART 1-7,5	1	3~380	7,5	18	642	977	1 140
SPERONI SMART 1-11	1	3~380	11	24	700	1 054	—
Електродний датчик рівня					10	—	—

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ І ЗАХИСТУ SPERONI SMART 2

Застосування:

Для двох трифазних насосів потужністю до 250,0 кВт. Виконання в металевому корпусі Ір54.

Модель	К-ть підкл. насосів	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
SPERONI SMART 21-1,1	2	1~220	0,37 - 1,1	10	738
SPERONI SMART 21-2,2	2	1~220	1,1 - 2,2	20	808
SPERONI SMART 2-1,1	2	3~380	1,1	3	815
SPERONI SMART 2-4,0	2	3~380	4,0	10	866
SPERONI SMART 2-5,5	2	3~380	5,5	12	921
SPERONI SMART 2-7,5	2	3~380	7,5	16	999
SPERONI SMART 2-11,0	2	3~380	11,0	22	1 258

ІНВЕРТОРИ SPERONI



Артикул	Модель	Ном. потужність двигуна, кВт	Напруга живлення інвертора, В	Напруга живлення насоса	Ном. насоса струм, А	Габаритні розміри (ш*в*г), мм.	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
7110204	GALILEO KW 1,1 м/м	1,1	1x230В	1x230В	9,0	155x238x120	757
7110203	GALILEO KW 1,5 м/м	1,5	1x230В	1x230В	11,0	155x238x120	942
7112041	GALILEO KW 2,2 т/т	2,2	3x(100-244)В	3x(100-244)В	5,5	155x238x120	1 518
7117829	INVERTER-EASY SV-KW 1,1 М/Т	1,1	1x230В	3x230В	9	по запиту	495
7117830	INVERTER-EASY SV-KW 1,5 М/Т	1,5	1x230В	3x230В	11		500
7117818	INVERTER-EASY KW 1,5 М/М	1,5	1x230В	1x230В	11		552
7117814	INVERTER-EASY KW 1,5 М/Т	1,5	1x230В	3x230В	11		506
7117815	INVERTER-EASY KW 2,2 М/Т	2,2	1x230В	3x230В	16		757
7117823	INVERTER-EASY KW 1,5 Т/Т	1,5	3x(200-440)В	3x(200-440)В	7,5		607
7117824	INVERTER-EASY KW 2,2 Т/Т	2,2	3x(200-440)В	3x(200-440)В	9,2		650
7117825	INVERTER-EASY KW 4 Т/Т	4,0	3x(200-440)В	3x(200-440)В	16,8		765
7117826	INVERTER-EASY KW 5,5 Т/Т	5,5	3x(200-440)В	3x(200-440)В	20,3		883
7117827	INVERTER-EASY KW 7,5 Т/Т	7,5	3x(200-440)В	3x(200-440)В	27,6		966
7117839	SENSORE 10 BAR (90°)					10 bar	79
7117840	SENSORE 16 BAR (90°)					16 bar	79

СТАНДАРТ SMART-1

Застосування:

Для систем водопостачання з артезіанських свердловин, підвищення тиску, відведення стоків.

Модель	Характеристики підключ. насосів			(S) Повільний запуск (ціна EUR з ПДВ)	(ST) зірка- трикутник (ціна EUR з ПДВ)	(SS) (1+2) Повільний запуск та зупинка (ціна EUR з ПДВ)
	К-ть	Р ном, кВт	I max, А			
SMART STANDART 1-11,0	1	11	24	-	-	2 347
SMART STANDART 1-15,0	1	15	34	1 204	1 402	2 380
SMART STANDART 1-18,5	1	18,5	42	1 216	1 477	2 450
SMART STANDART 1-22,0	1	22	48	1 329	1 519	2 576

СТАНДАРТ SMART-2

Застосування:

Для систем підвищення тиску (модифікація «П»)

Для систем опалення і ГВП (модифікація «Т») для систем відведення стоків (модифікація «Д»)



Модель	Характеристики підключ. насосів				(S) Повільний запуск (ціна EUR з ПДВ)	(ST) зірка- трикутник (ціна EUR з ПДВ)	(SS) (1+2) Повільний запуск та зупинка (ціна EUR з ПДВ)
	К-ть	U пит, В	Р ном, кВт	I max, А			
SMART STANDART 2-4,0	2	3~380	4,0	10	-	-	2 286
SMART STANDART 2-5,5	2	3~380	5,5	12	-	1 856	2 343
SMART STANDART 2-7,5	2	3~380	7,5	16	-	1 890	2 484
SMART STANDART 2-11,0	2	3~380	11,0	22	-	1 933	4 039
SMART STANDART 2-15,0	2	3~380	15,0	32	1 841	2 299	4 204
SMART STANDART 2-18,5	2	3~380	18,0	40	1 899	2 425	4 723
SMART STANDART 2-22,0	2	3~380	22,0	50	2 054	2 602	4 798

AKN AQUA CONTROL-1F

Застосування:

Для систем водопостачання з артезіанських свердловин з частотним регулюванням продуктивності насоса без можливості прямого пуску від мережі.



Модель	Потужність підключ. насоса, кВт		Відстань від пристрою до насоса, м			
			≤ 50		≤ 150	
	К-ть	Р ном, кВт	I max, А	Ціна (в EUR з ПДВ)	I max, А	Ціна (в EUR з ПДВ)
SMART AQUA CONTROL-1F -0,75	1	0,75	2,2	1 820	2,2	2 208
SMART AQUA CONTROL-1F -1,5	1	1,5	3,7	1 937	3,7	2 324
SMART AQUA CONTROL-1F -2,2	1	2,2	5,3	2 071	5,3	2 456
SMART AQUA CONTROL-1F -3,0	1	3,0	7,2	2 170	7,2	2 556
SMART AQUA CONTROL-1F -4,0	1	4,0	9,0	2 230	9,0	2 639
SMART AQUA CONTROL-1F -5,5	1	5,5	12,0	2 390	12,0	2 825
SMART AQUA CONTROL-1F -7,5	1	7,5	15,5	2 520	15,5	2 957
SMART AQUA CONTROL-1F -11,0	1	11,0	23,0	3 288	23,0	4 070

SMART AQUA CONTROL-1F/S

Застосування:

Для систем водопостачання з артезіанських свердловин з частотним регулюванням продуктивності насоса і можливістю прямого пуску від мережі.



Модель	Потужність підключ. насоса, кВт		Відстань від пристрою до насоса, м			
	К-ть	Р ном, кВт	≤ 50		≤ 150	
			Іmax, А	Ціна (в EUR з ПДВ)	Іmax, А	Ціна (в EUR з ПДВ)
SMART AQUA CONTROL-1F/S -0,75	1	0,75	2,2	1 958	2,2	2 345
SMART AQUA CONTROL-1F/S -1,5	1	1,5	3,7	2 076	3,7	2 463
SMART AQUA CONTROL-1F/S -2,2	1	2,2	5,3	2 212	5,3	2 600
SMART AQUA CONTROL-1F/S -3,0	1	3,0	7,2	2 323	7,2	2 709
SMART AQUA CONTROL-1F/S -4,0	1	4,0	9,0	2 383	9,0	2 791
SMART AQUA CONTROL-1F/S -5,5	1	5,5	12,0	2 552	12,0	3 129
SMART AQUA CONTROL-1F/S -7,5	1	7,5	15,5	2 704	15,5	3 129
SMART AQUA CONTROL-1F/S -11,0	1	11,0	23,0	3 482	23,0	4 253

SMART HYDRO CONTROL (LT)-F

Модель	Потужність підключ. насоса, кВт		Кількість підключ. насосів		
	Рном, кВт	Іmax, А	1	2	3
			Ціна (в EUR з ПДВ)	Ціна (в EUR з ПДВ)	Ціна (в EUR з ПДВ)
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -0,75	0,75	2,2	1 909	2 109	2 314
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -1,5	1,5	3,7	2 026	2 226	2 430
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -2,2	2,2	5,3	2 162	2 368	2 575
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -3,0	3,0	7,2	2 272	2 484	2 710
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -4,0	4,0	9	2 332	2 554	2 778
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -5,5	5,5	12	2 501	2 734	2 967
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -7,5	7,5	15,5	2 646	2 896	3 117
SMART HYDRO CONTROL (LT)-F -11,0	11,0	23	3 455	3 752	4 110

SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF

Модель	Потужність підключ. насоса, кВт		Кількість підключ. насосів	
	Рном, кВт	Іmax, А	2	3
			Ціна (в EUR з ПДВ)	Ціна (в EUR з ПДВ)
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -0,75	0,75	2,2	2 309	2 855
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -1,5	1,5	3,7	2 544	3 209
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -2,2	2,2	5,3	2 811	3 605
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -3,0	3,0	7,2	3 126	4 024
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -4,0	4,0	9	3 258	4 215
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -5,5	5,5	12	3 577	4 697
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -7,5	7,5	15,5	3 847	5 110
SMART HYDRO CONTROL (LT)-EF -11,0	11,0	23	5 124	6 958

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НАСОСНИХ СТАНЦІЙ



Артикул	Назва пристрою	Роздрібна цена (в EUR з ПДВ)
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ РЕЛЕ ТИСКУ		
	Реле тиску Italtecnica LP/3G-SG (0,1-0,9бар, 10(16)A-250В, IP44, НГ 1/4"ВР)	25
	Реле тиску Italtecnica PM/5G (1-5бар, 10(16)A-250В, IP44, НГ 1/4"ВР)	14
	Реле тиску Italtecnica PM/12G (3-12бар, 10(16)A, IP44, НГ 1/4"ВР)	17
	Реле тиску DANFOSS KPI35 -0,2-8 bar G1/4A НР	109
	Датчик тиску 4..20мА "Danfoss" MBS 1700	126
	Реле потоку FLUSSMATIC 230V 16A	75
МАНОМЕТРИ, ПЯТЕРНИКИ, ШЛАНГИ		
	Манометр радіальний Italtecnica 0- 6 бар подкл. 1/4"НР 63 мм	8
	Пятиходовой латунний фітінг 1"	12
	Шланг кутовий Speroni 1"x20 65 см антивібраційний	17
	Шланг кутовий Italtecnica 1"x25 100 см антивібраційний	21
ПОПЛАВКОВІ ДАТЧИКИ		
7201470	Поплавок Speroni SPER. 3 МТЗ з противагою і кабелем 3 м	20
7201438	Поплавок Speroni SPER. 5 МТЗ з противагою і кабелем 5 м	31
7105929	Поплавок для стічних вод MAC/3-3S з противагою і кабелем 3 м	37
7105930	Поплавок для стічних вод MAC/3-5S з противагою і кабелем 5 м	46
7105931	Поплавок для стічних вод MAC/3-10S з противагою і кабелем 10 м	63
	Поплавок для фекальних вод 10т	127
КАНАЛІЗАЦІЙНІ ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ(З ШАРИКОМ)		
	Різьбовий зворотній клапан з шариком DN40 1 1/2"	92
	Різьбовий зворотній клапан з шариком DN50 2"	114
	Різьбовий зворотній клапан з шариком DN65 2 1/2"	121
	Різьбовий зворотній клапан з шариком DN80 3"	241
ТЕРМОУСАДКОВІ МУФТИ І ОГОЛОВКИ ТА ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН		
	Муфта термозбіжна L -50	23
	Муфта заливна	47
	Оголовок для свердловин розбірний PE Ø125x32, Ø125x40, Ø140x32, Ø140x40	52
	Оголовок для свердловин розбірний PE Ø125x50, Ø140x50	56
	Клапан зворотній з латунним штоком DN 32 1 1/4"	25
	Клапан зворотній з латунним штоком DN 50 2"	52



РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ «VINAR» ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ СЕРІЇ WS



Назва баку	Підєднання	Габаритні розміри (діам. * висота), мм.	10 bar Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	16 bar Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
Мембранний бак 8 LT	1"	220*320	35	54
Мембранний бак 12 LT	1"	220*380	38	54
Мембранний бак 19 LT	1"	280*430	40	55
Мембранний бак 24 LT	1"	280*470	42	55
Мембранний бак 35 LT	1"	380*470	69	110
Мембранний бак 50 LT	1"	380*560	80	125
Мембранний бак 24 LT (horizontal)	1"	280*470	42	59
Мембранний бак 50 LT (horizontal)	1"	380*620	86	125
Мембранний бак 60 LT (horizontal)	1"	380*670	100	137
Мембранний бак 80 LT (horizontal)	1"	430*720	145	176
Мембранний бак 100 LT (horizontal)	1"	460*800	177	208
Мембранний бак 60 LT	1"	380*810	100	137
Мембранний бак 80 LT	1"	430*960	145	176
Мембранний бак 100 LT	1"	460*990	161	208
Мембранний бак 150 LT	1"	500*1100	229	283
Мембранний бак 200 LT	1 1/4"	590*1120	308	471
Мембранний бак 300 LT	1 1/4"	640*1230	362	529
Мембранний бак 500 LT	1 1/4"	750*1550	572	784
Мембранний бак 750 LT	2"	800*1850	814	1 253
Мембранний бак 1000 LT	2"	800*2180	1 225	1 543
Мембранний бак 1500 LT	2"	960*2380	1 682	2 194
Мембранний бак 2000 LT	2"	1100*2520	2 435	3 056
Мембранний бак 2500 LT	2"	1200*2500	2 717	3 252
Мембранний бак 3000 LT	2 1/2"	1200*2800	3 956	4 505
Мембранний бак 4000 LT	3"	1450*3100	6 323	7 053
Мембранний бак 5000 LT	3"	1450*3720	8 611	9 013

ТОВ "СПЕРОНІ УКРАЇНА"

04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 60

тел/факс +38 (044) 501-38-24

моб. +38 (067) 405 79 55

e-mail: info@speroni.ua

WWW.SPERONI.UA

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В РЕГІОНІ:

